

PRODUKTDATABLAD SCAN ISO 35 ARMERINGSBLOKK

Produktdeklaration

CRH PRODUCTS
A CRH COMPANY

1. Varetype	Scan armeringsblokk Norge BMC 47709533 35 x 50 x 25 cm 	
2. Tilsigtet anvendelse	Scan armeringsblokk opmures i forbandt med mørtel. Blokkene har en grovkornet og åben overflade. De kan anvendes til f.eks.: bagmure, indvendige skillerumsvægge, fundamenter og kælderydervægge. For detaljerede oplysninger om opmuringer henvises til Norges byggeforskningsinstitut byggedetailblade, se SCAN bloks brochure.	
3. Fabrikantens navn	CRH Products A/S Bjerrevej 80 DK-8840 Rødkærsbro T. +45 3194 5100 www.crhproducts.dk	
4. Kontrol	Der henvises til resultaterne fra den løbende kontrol. Prøvningerne i forbindelse med kontrollen udføres på eget laboratorium og overvåges løbende af Dancert. Certifikat nr. 1073-CPR-B270	
	Blokkene har ved 7 HD opnået styrkekravet.	
	Produktet kontrolleres i henhold til NS/EN 771-3:2011+A1:2015 (Norsk Standard) Krav til murprodukter. Del 3: Murprodukter av betong (tunge og lette tilslag)	
5. Mærkninger	Mærkningen indeholder produktionsdato og evt. klasser/koder.	
Egenskab	Basismål	Tolerancer/krav
Længde (mm)	499	-5 / +3
Bredde (mm)	349/ vanger 2x99	-5 / +3
Højde (mm)	250	-5 / +3
Dimension tolerance	-	D1
Tørdensitet	600 kg/m ³	± 60 kg / m ³
Middeltrykstyrke	-	3 MPa
Vanddampgennemtrængelighed	-	NPD
Vandoptagelse	-	Må ikke være ubeskyttet
Brændbarhed EPS	-	NPD (tidligere klasse F)
Varmeledningsevne Vange	-	0,16 W/mm ²
Varmeledningsevne EPS	-	0,034 W/mk
Brændbarhed	-	Euroklasse A1
Modtandsevne mod frost/tø	-	Må ikke være ubeskyttet
Fugtbevægelse, forskydningsstyrke, termisk bestandighed, farlige stoffer, vedhæftningsstyrke, varmeegenskaber er NPD		
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:  Henrik Pedersen Aars, den 03-02-2025		CE – mærkning Fremgår af følgesedel ved leverancen