

## PRODUKTNYTT:

## SHARK

Tannskive - dobbel - enkel - FZV (Z275)



Tannskiver benyttes til sammenføring av alle typer av trekonstruksjoner, og gir en meget sterk og stabil sammenføring. Tannskivens tenner presses inn i treet. De dekker en stor overflate for å kunne oppta så stor trykk og strekkbelastning som mulig. Shark tannskive produseres i båndstål av spesialkvalitet, og leveres varmforsinket.

## Bruksområder:

- Trekonstruksjoner, for eksempel tak-konstruksjoner
- Tretrapper, permanente og provisoriske
- Reisverk ved ramper og havnearlegg
- Demonterbare trekonstruksjoner
- Sikring av trepaller på kjøretøy mot forskyvninger
- Sikring av last i containere
- Forhindre utglidninger ved lagvise stablinger.

CE-merket EN14545

## Tannskive SHARK - rund dobbel

Overflatebehandling: Varmforsinket FZV



Diameter	mm	17x50	21x62	26x75
Hulldiameter	d1	17	21	26
Udv. diameter	d2	50	62	75
Tykkelse	s	1	1,2	1,25
Max. skrue		M16	M20	M24

## Tannskive SHARK - rund enkel

Overflatebehandling: Varmforsinket FZV (Z275)



Diameter	12x50	12x62	16x75
Hulldiameter	12,4	12,4	16,4
Udv. diameter	50	62	75
Tykkelse	1	1,2	1,25
Max. skrue	M12	M12	M16

## Tannskive SHARK - rund dobbel Benyttes kun til sammenføring tre/tre



EN14545

Dimensjon	Art nr	Beskrivelse	Antall per pakke	EAN	NOBB
17x50	1833-17-950	Tannskive Shark dobbel FZV 16	50	7321130349177	51919874
21x62	1833-21-962	Tannskive Shark dobbel FZV 20	25	7321130349184	51919885
26x75	1833-26-975	Tannskive Shark dobbel FZV 24	25	7321130349191	51919893

## Tannskive SHARK - rund enkel Benyttes ved sammenføringer av tre/tre, tre/stål eller tre/betong



EN14545

Dimensjon	Art nr	Beskrivelse	Antall per pakke	EAN	NOBB
12x50	1834-12-950	Tannskive Shark enkel FZV 12	100	7321130349207	52025604
12x62	1834-12-962	Tannskive Shark enkel FZV 12	50	7321130349214	52025612
16x75	1834-16-975	Tannskive Shark enkel FZV 16	50	7321130349221	52025623