



Erstatter: 2007-07-01

Dato: 2012-06-05

Bord & Overlappslim 3421

Spesiallim for oppsetting av tapetborder og overlappsliming, vinyl mot vinyl.

TEKNISK DATA

Basis:	Dispersjonslim på etylenvinylacetat-basis
Egenvekt:	Ca 1040 kg/m ³
Emballasje:	500 ml boks
Tørrestoff:	Ca 60 %
Løsemiddel:	Vann
Konsistens:	Tiksotrop
Påføringstemp:	min +15°C
Påføringsverktøy:	Rull eller pensel
Forbruk:	500 ml rekker til ca 25 løpemeter ved 7 cm bred bord
Rengjøring:	Med vann før limet er herdet. Tørket lim fjernes med rødsprit og vann.
Oppbevaring:	12mndr. i uåpnet forpakning. Oppbevares frostfritt.

PÅFØRING

Klipp til passe lengder av borden. Stryk lim på baksiden med en pensel eller rull. Brett sammen borden og la den svelle noen minutter. Monter borden og stryk deretter fast med en tapetbørste eller svamp. Vask nøye bort overflødig lim

HELSE OG MILJØ

Brannfare:	Ikke brannfarlig
Helsefare:	Ikke merkepliktig

For ytterligere informasjon se Sikkerhetsdatablad.

FDV

Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter.



Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt ansvar dekker ute-lukkende personskade eller skade som faktisk har blitt bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss.

Sertifisert iht.:



Akzo Nobel Coatings AS
Postadresse:
Postboks 565,
1411 KOLBOTN
Tlf.: +47 66 81 94 00
Fax +47 66 81 94 51
Web: www.casco.no