

# Prestasjon deklarasjon



**Produkttype:** Rullesparkel

**Artikkelnummer:** 5209171, 10 Liter  
Produksjonsdag og batchnummer, se emballasje

**Bruksområde:** Remse og bredsparkling av innvendige flater i henhold til standard EN 13963 - Fugemasser og papirremse for gipsplate, EN 15824 - Anvisning for utvendig og innvendig puss med organiske bindemidler.

**Produsent:** AkzoNobel Decorative Coatings AB  
Staffanstorpsvägen 50  
205 17 Malmö  
Tel. 040-35 50 00  
www.nordsjo.se

System for fortløpende kontroll av produktets yteevne: System 3

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Id nummer: 0402, har utført branntest i henhold til System 3 og har utført:

**SP rapport PX05926** – Fire test according to EN13823, 2002 (SBI Method) and ignitability according to EN ISO 11925-2

**SP rapport PX05926A** – "Reaction to fire classification report"

**SP rapport PX18221rev2** – "Fire test according to EN13823, 2002 (SBI Method) and ignitability according to EN ISO 11925-2"

**SP rapport PX18221-1rev1** – "Reaction to fire classification report"

| Viktige egenskaper | Resultat | Harmoniserte tekniske spesifikasjoner                 |
|--------------------|----------|-------------------------------------------------------|
| Brannklasse        | A2       | EN 13963, CWFT ihh kommisjonens beslutning 2010/83/EU |
| Bruddtest          | >320 N   | EN 13963                                              |
| Brannklasse        | B        | EN 15824                                              |
| Hefteevne          | >0,3 Mpa | EN 15824                                              |

Verdiene for det aktuelle produktet stemmer med de deklarerte egenskapene tabellen over. Denne prestasjons deklarasjonen utføres på eget ansvar av produsenten nevnt over.

Underskrift for produsenten av:

Malmö 2014-05-19

.....  
Sted og dato

.....  
Peter Johansson - Produktsjef

# Prestasjon deklarasjon



**Produkttype:** Rullesparkel

**Artikkelnummer:** 5209172, 15 Liter  
Produksjonsdag og batchnummer, se emballasje

**Bruksområde:** Remse og bredsparkling av innvendige flater i henhold til standard EN 13963 - Fugemasser og papirremse for gipsplate, EN 15824 - Anvisning for utvendig og innvendig puss med organiske bindemidler.

**Produsent:** AkzoNobel Decorative Coatings AB  
Staffanstorpsvägen 50  
205 17 Malmö  
Tel. 040-35 50 00  
www.nordsjo.se

System for fortløpende kontroll av produktets yteevne: System 3

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Id nummer: 0402, har utført branntest i henhold til System 3 og har utført:

**SP rapport PX05926** – Fire test according to EN13823, 2002 (SBI Method) and ignitability according to EN ISO 11925-2

**SP rapport PX05926A** – "Reaction to fire classification report"

**SP rapport PX18221rev2** – "Fire test according to EN13823, 2002 (SBI Method) and ignitability according to EN ISO 11925-2"

**SP rapport PX18221-1rev1** – "Reaction to fire classification report"

| Viktige egenskaper | Resultat | Harmoniserte tekniske spesifikasjoner                 |
|--------------------|----------|-------------------------------------------------------|
| Brannklasse        | A2       | EN 13963, CWFT ihh kommisjonens beslutning 2010/83/EU |
| Bruddtest          | >320 N   | EN 13963                                              |
| Brannklasse        | B        | EN 15824                                              |
| Hefteevne          | >0,3 Mpa | EN 15824                                              |

Verdiene for det aktuelle produktet stemmer med de deklarerte egenskapene tabellen over. Denne prestasjons deklarasjonen utføres på eget ansvar av produsenten nevnt over.

Underskrift for produsenten av:

Malmö 2014-05-19

.....  
Sted og dato

.....  
Peter Johansson - Produktsjef