

BROEN PIPEFIX

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Det er blitt montert Broen Pipefix kompresjonskobling i ditt røranlegg.

Broen Pipefix er en halvkobling for bruk på gjengenipler med flate ender som Ballofix og Filterfix.
IKKE for konuseneheter!!

Broen Pipefix kan benyttes på alle typer kobberrør.

Se www.isiflo.no for flere produktdetaljer og produktsortiment.

Varenummer:	Se www.isiflo.no
Materialer:	Standard messing CW614, EPDM pakning
Dimensjoner:	3/8" og 1/2" (10mm, 12mm og 15mm) Se www.isiflo.no for detaljer.
Maks driftstrykk:	10bar
Temp. område:	0°C til +120°C
Medier:	Vann og varme. Ved andre medier; kontakt Isiflo.
Godkjenning:	Sintef byggforsk PS0054
Overflatebehandling:	Forniklet
Farge:	Sølvfarget
Øvrige opplysninger:	Støttehylse må benyttes ved bruk på myke glødde kobberrør. Demonterbar



BROEN PIPEFIX**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder:**

Rengjøres med mildt såpevann. Bruk ren og fuktig klut.

Ettersyn / Kontroll:

Sjekk for lekkasje.

Vedlikeholdsinstruks og – intervall:

Vedlikeholdsfritt

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftinger:**

>50år.

Garanti og vilkår:

5år mot fabrikkasjonsfeil.

Fuktbestandighet:

Påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet:

God.

Øvrige opplysninger:

Bør ikke overmales.

Produktdetaljer og bruksanvisning:

www.isiflo.no

4. TEKNISK SERVICE

Produsent / importør Raufoss Water & Gas AS

Postadresse Box 143

Postnr og poststed 2831 Raufoss

Telefon 61152700

E-post info@isiflo.com

Internett www.isiflo.no