

PRODUKTDATABLAD

BRUKSOMRÅDE

- Velegnet for midlertidig merking på alle typer underlag, som f.eks. tre, stein, betong, gater, betongfiberplater, jern, stål etc
- Meget godt egnet til bruk i tunneler, fungerer i alle retninger

BESKRIVELSE

- Hurtigtørkende fluorescerende (ikke hvit) spray for merking i alle retninger – takket være 360° dyse/ventil
- Smal dyse, noe som gjør den velegnet for skriving

FORDELER

- Kraftig fluorescerende,
- Kan spraye i alle retninger
- Kan brukes ned til -15°C
- God mekanisk styrke, god dekkevne
- Vær- og UV-beständig, blekner langsomt
- Tørker raskt ~ 5 min
- Luktfri
- Fungerer også ved lave temperaturer
- Fester svært godt, selv på fuktige overflater

TEKNISKE DATA

- | | | | |
|---|---------------|--------------|--------------|
| • Farger: | Hvit | • Emballasje | Spray 500 ml |
| Fluorescerende rød, gul, blå, orange, grønn | | | |
| • Tørketid: | ca 5 minutter | | |

BRUK

Rist boksen kraftig opp-ned før bruk for å blande malingen godt – miksekulene skal høres godt. Det er ikke nødvendig å rengjøre dysen/ventilen, 360° dyse/ventil (mangerettet).

LAGRING

Lagres i temperatur +15°C - +20°C, i relativ luftfuktighet 50-60%. Må ikke utsettes for temperatur opp mot +50°C. Holdes vekk fra alle varmekilder samt sollys. Tomme beholdere må behandles og kastes i hht gjeldende forskrifter.

ØVRIGE DATA

Yrkeshygieniske data, vernetiltak, merking-, brann- og eksplosjonsdata, samt transportdata finnes i produktets Sikkerhetsdatablad, som du finner på www.ecoonline.no.
PR-nr.:

All informasjon er gitt etter beste viten og kunnskap. Det gis ingen rettsforpliktende garantier for produktets egenskaper. Da brukerens arbeidsbetingelser er utenfor J.S. Cock A/S' kjennskap og kontroll, kan J.S. Cock A/S ikke holdes ansvarlig. Denne utgaven erstatter alle tidligere utgitte utgaver. Databladet kan endres uten varsel.

