

Karmen og terskler til innerdører

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Karmen til private og offentlige bygg

Standard malte karmen er laget av furu som er laminert og fingerskjøtt, der ytterste laget består av kvistfri furu.

Ubehandla furukarmen har normale forekomster av kvist.

Finerte karmen har laminert furu stamme, med finer utenpå.

Eikekarmen er av heltre eik med q-pakning.

Karmen har justerbart sluttstykke og to justerbare hengsler.

Alle karmene kan også leveres med integrert dempelist.

Tersklene er av lakkert eik, med naturlig variasjon i farge og trestruktur.

Farger

Hvitmalt NCS S 0502-Y er standard. Klassisk hvit NCS S 0500-N, mørk grå NCS S 7500-N, dempa svart NCS S 8500-N, svart NCS S 9000-N og ubehandla er også lagerført. Andre farger, finer og treslag på bestilling.

Overflatebehandling:

Syreherda maling, lakkert eller ubehandla.


Øvrige opplysninger:

Karmene skal ikke lagres eller monteres på steder med store temperaturforskjeller eller der det er fare for oppsamling av fukt.

Karmene tåler å stå kortvarig i miljø med høy relativ fuktighet (RH = opp til 100 %). Deretter skal det foregå intensivt luftskifte i rommet for reduksjon av relativ fuktighet til normalnivået (RH = 30 % - 50 %).

Tilbehørsprodukter

- Skyvedørskarm
- Dempelist
- Luftespalte i topp
- Klemsikring



Karmner og terskler til innerdører

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Dørtype	Modul	Utv. karm mål	Karmbredde
Enkle dører	M 7x19	690x1890 mm	72/92/122mm
	M 8x19	790x1890 mm	72/92/122mm
	M 9x19	890x1890 mm	72/92/122mm
	M 10x19	990x1890 mm	72/92/122mm
	M 7x20	690x1990 mm	72/92/122mm
	M 8x20	790x1990 mm	72/92/122mm
	M 9x20	890x1990 mm	72/92/122mm
	M 10x20	990x1990 mm	72/92/122mm
	M 7x21	690x2090 mm	72/92/122mm
	M 8x21	790x2090 mm	72/92/122mm
	M 9x21	890x2090 mm	72/92/122mm
	M 10x21	990x2090 mm	72/92/122mm
Tofløya dører	M 13x20	1317x1990 mm	72/92/122mm
	M 15x20	1517x1990 mm	72/92/122mm
	M 17x20	1717x1990 mm	72/92/122mm
	M 19x20	1917x1990 mm	72/92/122mm
	M 13x21	1317x2090 mm	72/92/122mm
	M 15x21	1517x2090 mm	72/92/122mm
	M 17x21	1717x2090 mm	72/92/122mm
	M 19x21	1917x2090 mm	72/92/122mm
Dører med sidefelt	M 12x21	1190x2090 mm	72/92/122mm
	M 13x21	1290x2090 mm	72/92/122mm
	M 14x21	1390x2090 mm	72/92/122mm
	M 15x21	1490x2090 mm	72/92/122mm

Andre/spesialmål leveres på bestilling

Karmer og terskler til innerdører**3. MONTERING/UTFØRELSE****NS 3420-kode for utførelse**

RH2.2

NS 3451-kode for bygningsdel

243 Innvendige dører

Referanse til NBI byggdetaljer

524.721 Innsetting av innerdører.

Transport og lagring

Forsiktig ved transport. Hjørner er spesielt utsatt. Lagres plant, tørt, innendørs i + 10 °C.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Bygg 1 Produkter AS
Adresse	Industrivegen 32
Postnr. og poststed	6155 Ørsta
Telefon	70 04 24 90
Telefaks	70 04 24 91
E-post	post@bygg1.no
Internett	www.bygg1.no