

PLATESKRUE FOR TYNNPLATER, BLANKFORSINKET FZB

BRUKSOMRÅDE


ESSVE Plateskrue med uttrukket spiss er beregnet for montering/sammenføring av tynnplater innendørs.

BESKRIVELSE

Skruen er produsert i herdet stål med blankforsinket overflatebehandling. Den er utstyrt med sekskanthode med krysspor. ESSVE Plateskrue er registrert i BASTA-systemet og oppfyller vurderingsnivå ALFA. Se BASTAonline.se for gjeldende registreringsstatus.

MONTERINGSANVISNING

Anbefalt turtall: 1800-2500/min.



Stål

Spesifikasjon	
Overflatebehandling	Blankforsinket
Hovedmateriale	Stål
Korrosjonsklasse	C1
Miljømerking	Innendørs



Artikler								
Art nr	Utvendig diameter	Lengde	Diameter hode	Gjengelengde	Fastnøkkelbredde	Borkapasitet min/ maks	Forpakning	Innhold
10004872	4,2 mm	13 mm	8 mm	13 mm	1/4"	2 x 0,7	ESSBOX 102	200 STK
562213	4,2 mm	13 mm	8 mm	13 mm	1/4"	0,9 - 1,8	ESSBOX 204	1000 STK