



AL HIT 6+ S3 HRO

48-52459-372-0PM

36-38 EN ISO 20345: S3 HRO



Foten er beskyttet med en tåhette i aluminium og stål spikertramp, samt utvendig PU nese. Overdelen er laget av slitesterkt skinn. Den nydesignede varmebestandige yttersålen er laget av gummi i grå farge, er meget holdbar og varmebestandig opp til 300 °C.



Tåhette, aluminium

Aluminiumståhette er 50 % lettere i forhold til en tradisjonell ståltåhette. Tåhette oppfyller kravene til standarden EN ISO 20345.



Spikertrampvern, stål

Spikertrampvern i stål, hindrer skarpe gjenstander fra å trenge igjennom sålen. Motstanden mot gjennomtrengning er 1100 N.



Olje- og kjemikalie-bestendig
Sievi's såler kan utsettes for olje og mange kjemikalier uten å ta skade. Sievi-skoenes oljebestandighet oppfyller kravene i henhold til standard EN ISO 20345.



Antistatisk

Sko med antistatisk konstruksjon lader kontrollert ut den statiske elektrisiteten som samles i kroppen. Grenseverdiene for motstanden er 100 kΩ - 1000 MΩ.



Vannavstøtende

Sko med dette symbolet er laget av vannavstøtende lær. De vannavstøtende egenskapene fyller kravene i henhold til standarden EN ISO 20345.



FlexStep®, unik støtdemping

FlexStep® sålens konstruksjon demper støt mot føtter og ben samt minsker belastningen på ryggraden som ellers kan gi problemer med smerter i ben og rygg og dermed senke arbeidsevnen. Det er derfor FlexStep® sålen er behageligere og sikrere når det gjelder å eliminere støt.



Varmeför

Sko utstyrt med dette symbolet passer for kalde forhold. Materialet som isolerer mot kulde er enten ull eller kunstfiber, avhengig av modell. I tillegg benyttes Thinsulate™-fiber i visse sko.



Varmebestandighet

Sko som er merket med dette symbolet tåler varme forhold. Sievis varmebestandige såle i nitrilgummi tåler temperaturer på opp til 300 °C.



PU/RU sålemateriale

Skoens såle består av polyuretan og gummi. PU/friksjonsgummiålen har utmerket grep, slitesterke egenskaper og den er motstandsdyktig mot varme opp til 300 °C. Midtlaget til sålen er av støtdempende FlexStep®-materiale.



Glidelås

Sko med dette symbolet er utstyrt med glidelås for å lette bruken.



DUAL-innleggssåle

Sievi DUAL Comfort-innleggssåler hjelper føtter og rygg til å tåle påkjenninger gjennom dagen og gir økt komfort. Innleggssålens støtdempende puter er laget av PORON®-materiale.



ESD

ESD-skoene lader gjennom sålekonstruksjonen kontrollert og sikkert ut den statiske elektrisiteten som er samlet i kroppen. Grenseverdien 100 kΩ - 35 MΩ for motstanden til Sievis ESD-sko er strengere enn for vanlige antistatiske sko (IEC 61340-5-1).