PRESTANDADEKLARATION, UPM PLYWOOD
Nr. UPM014CPR

1. Produkttypens unika identifikationskod:
Oklassad granplywood, obehandlad eller behandlad, 9–50 mm

2. Avsedd användning
För interiört bruk som oklassad komponent i torra förhållanden, EN 636-1
I väderskyddande exteriöra bruk som en oklassad komponent i fuktiga förhållanden, EN 636-2

3. Tillverkare:
WISA®
UPM Plywood Oy
P.O. Box 203
FI-15141 Lahti, Finland
www.wisaplywood.com

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:
AVCP system 4

7. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad standard
Reaktion vid brandpåverkan	D-s2,d0	EN 13986:2004+A1:2015
Vattenångpermeabilitet μ	våt 66, torr 190 (uncoated)	
Formaldehydklass	E1	
Antal pentachlorophenol (PCP)	No indication	
Luftljudsisolering	NPD	
Ljudabsorption α	0,10/0,30	
Värmeledningstal λ	0,13	
Limklass (enligt EN 314-2)	Klass 3	
Biologisk stabilitet	Användningsklass 2	
Densitet kg/m^3 (medelvärde)	460	

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Lahti, Finland, 1 februari, 2017



Riku Härkönen, Product Manager
UPM Plywood