

DATABLAD

-Lysgrav-

TEKNISKE DATA.

Navn	Farge	LxTxH (mm)	Vekt pr. stk.
Langside	Grå	1300x70x250	37kg
Kortside	Grå	600x70x250x(145)	22kg
Skjøtestykke	Metall	Ca 48x10x53	26g

PRODUKTBESKRIVELSE, ANVENDELSESOMRÅDER.

Multi lysgrav brukes til å slippe lys inn i vinduer som ligger nedgravd. Lysgraven er fleksibel i bredde og kan sette oppå hverandre til ønsket høyde. Fronten er armer med Ø 6 rustfri armering. Multi lysgrav kan brukes til åpninger med bredde fra 50 cm til 130 cm. Bredde tilpasses ved å kappe med vinkelsliper og diamantblad. Ved montering av flere høyder settes ett skjøtestykke av syrefast metall på begge sidekanter. Kontakt Multiblokk for monteringsveiledning.

SERTIFISERING OG OFFENTLIGE KRAV.

Produktet blir produsert etter interne krav.

ANNEN INFORMASJON

Variasjon i fargeintensitet kan forekomme mellom forskjellige produksjonsserier. Kalkutslag kan forekomme, men er uten betydning for holdbarhet og kvalitet.

TRANSPORT OG LAGRING.

Produktet er lagret på palle og pakket i plast for transportering. Alle pallene er merket, se merking/ prisliste for vekt pr. pall.

AVFALLSBEHANDLING.

En emballert palle inneholder: Plast, trevirke, armering og betong alt kan gjenvinnes.. Armeringen må skilles fra betongen, og leveres til godkjent mottak.

DATABLAD

-Lysgrav-

HMS – VERNETILTAK.

Det er ikke påkrevd særlige sikkerhets eller vernetiltak.

Multiblokk as ønsker allikevel å gjøre oppmerksom på Norcem ved FoU avdeling, sin rapport nr 9D4/R06005. Som påpeker at våte produkter under visse omstendigheter, kan oppnå en meget høy PH. Som kan resultere i etseskade på hud. Multiblokk as henstiller til bruk av personlig verneutstyr som forhindrer fuktgjennomgang ved kontakt med fuktige betongprodukter.

ANSVARLIG FIRMA.

Produsent: Multiblokk as
Organisasjonsnr: NO 952318225 MVA
Adresse: Vagleskogveien 10
Postnr. Sted: 4322 Sandnes
Telefon: 51 60 99 80
Faks: 51 60 99 99
E-post: Firmapost@multiblokk.no
Internettadresse: www.multiblokk.no