

BRANNDØR - B30-35DB

1. BESKRIVELSE

Bruksområde

Dørene er beregnet på innvendig bruk til kontorer, skoler, sykehus og idrettsanlegg.

Klassifiseringer

Brannklasse : B30.

Lydklasse : 35dB / Rw 38dB.

Dørene er testet ved Nordiske testinstitutter, er NS-sertifisert av NEMKO AS og produseres under kontroll av RISE Fire Research AS.

Kjernen i dørbladet består av trebaserte materialer.

Overflatebehandling

Hvitmalt

Kantlist

Dørene leveres med kantlist på alle 4 sider.

Malte dører leveres som standard med en malt 0,4 mm melamin kantlist.

Karm

Standard karm er laget av furu, har målene 42 x 92 mm og leveres med not.

Karmen utføres standard med 14/5 monteringshull. Til denne dørtype leveres karmen med en pakning i anslaget for lydreduksjon og røyktetthet.

Terskel

Standard terskel er 25 x 92 mm som oppfyller universiell utforming, maks 25 mm avfaset.

Det brukes materialer fra harde tresorter for å forhindre slitasje.

Beslag

Vår standard låskasse er Assa 565 med sluttstykke 351348.

Dørene leveres videre med standard 3 stk. hengsler, Assa 3244.

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Nobbnr	Artikkelnr	Benevnelse
49619477	7436180	DØRSETT OPT B30 / 35DB 9X20H - HVIT
49619481	7436181	DØRSETT OPT B30 / 35DB 9X20V - HVIT
49619500	7436182	DØRSET OPT B30 / 35DB 10X20H - HVIT
49619515	7436183	DØRSET OPT B30 / 35DB 10X20V - HVIT
49619526	7436184	DØRSETT OPT B30 / 35DB 9X21H - HVIT
49619545	7436185	DØRSETT OPT B30 / 35DB 9X21V - HVIT
49619553	7436186	DØRSET OPT B30 / 35DB 10X21H - HVIT
49619572	7436187	DØRSET OPT B30 / 35DB 10X21V - HVIT

BRANNDØR - B30-35DB

3. MONTERING/UTFØRELSE

Transport og lagring

Utvis forsiktighet ved transport. Spesielt er hjørner utsatt for skader. Lagres plant og tørt innendørs ved min. 10 °C. Romtemperaturen bør være over 10 °C og den relative fuktigheten bør være mellom 30 og 60% både før, under og etter montering.

4. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko, verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

-

5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

Samsvarserklæring

-

CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten
0301

Type emballasje

Papp og kartong, plast.