

PRODUKTDATABLAD

Sikaplan® WP Disc

Festeskiye av PVC-p for vanntetningsmembraner

PRODUKTBEKRIVELSE

Sikaplan® WP Disc er en bruksferdig festeskiye av polyvinylklorid (PVC-p).

BRUKSOMRÅDER

- For midlertidig og punktvis innfesting av PVC vanntetningsmembraner
- For midlertidig og punktvis innfesting av geotekstiler og dreneringslag under vanntetningsmembraner

PRODUKTEGENSKAPER

- Forhåndsbestemt bruddkapasitet forhindrer overbelastning av membran
- Fleksibel for lett innfesting ved lave temperaturer
- Rask innfesting i sprøytebetong med boltepestol
- Kan varmluftssveises til alle Sika® PVC-p vanntetningsmembraner
- Kan monteres på våte overflater

GODKJENNELSER / STANDARDER

Produsert i bedrift med Kvalitetssikringssystem etter EN ISO 9001/14001.

PRODUKTINFORMASJON

| | |
|-----------------|---|
| Forpakning | 400 stk / kartong |
| Utseende/farge | Rund festeskiye med glatt overflate og senterhull for spiker med skive |
| Holdbarhet | 5 år fra produksjonsdato dersom lagret i uskadet, uåpnet original emballasje. |
| Lagringsforhold | Sikaplan® WP Disc må lagres i original emballasje i kjølige og tørre omgivelser. Beskyttes mot direkte sollys, regn, snø og is. |
| Diameter | 80 mm |
| Tykkelse | 10 mm |
| Vektenhet | 30 g |

SYSTEMINFORMASJON

| | |
|----------------|---|
| Systemstruktur | Tilleggsutstyr for innfesting (fra annen leverandør): <ul style="list-style-type: none">▪ Boltepestol (f.eks. Hilti DX 6) inkludert patroner, egnede Hilti-spiker og skiver for innfesting til sprøytebetong▪ Stålnagler med stålskiver (f.eks. Hasko-nagler) som slås inn med hammer i for-borrede hull i armert betong |
|----------------|---|

BRUKSINFORMASJON

Lufttemperatur

+5 °C min.

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

BEGRENSNINGER

Dette produktet skal bare benyttes av Sika-godkjente montører. Sikaplan® WP Disc er ikke UV-stabil.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

REGULATIV (EC) NO 1907/2006 - REACH

Dette materialet er et produkt som definert i artikkel 3 av forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH). Det inneholder ingen stoffer som er ment å avgis fra produktet under normale eller rimelig forutsigbare bruksforhold. I henhold til artikkel 31 i samme forskrift er sikkerhetsdatablad ikke nødvendig for å markedsføre, selge, transportere eller bruke dette produktet. For sikker bruk, følg instruksjonene i dette produktdatablad. Basert på vår nåværende kunnskap inneholder dette produktet ikke SVHC (stoffer med stor grunn til bekymring), oppført i vedlegg XIV i REACH-forordningen, eller på kandidatlisten offentliggjort av European Chemicals Agency (ECHA) i konsentrasjoner over 0,1 % (vektprosent).

BRUKERVEILEDNING

UNDERLAGETS BESKAFFENHET

I henhold til spesifikasjonene til vanntetningsmembran som skal innfestes.

ARBEIDSMETODE/VERKTØY

Installasjonsmetode:

I henhold til Sika® monteringsmanual og installasjonsprosedyrer.

Bruk Sika-Trocal® Cleaner 2000 for rengjøring av membran og skive dersom nødvendig.

Vanntetningsmembranen festes punktvis med Sikaplan® WP Disc. Bruk ett Sikaplan® WP Disc festepunkt pr m² på horisontale felter og 2 - 4 festepunkter pr m² på vertikale felter og i tak (tunnelhvelving). Sveising av vanntetningsmembran til Sikaplan® WP Disc festeskiver må utføres med manuelt utstyr for varm-

luftssveising, f.eks. type Leister Triac PID (eller S-type).

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: www.sika.no

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no



Produktdatablad

Sikaplan® WP Disc
August 2021, Versjon 02.01
02072080200000010

SikaplanWPDisc-no-NO-(08-2021)-2-1.pdf