



EIK ULF

Eik Ulf er et ekte rustikt produkt hvor overflaten er håndkrapet og dypt børstet for å forsterke skjønnheten og egenarten i hvert enkelt bord. Inneholder all eikens farge variasjoner, kvist, utbedret kvist og sprekker. Lasert med en varm mørk grå tone som gir gulvet et rikt fargespill. Naturoljet overflate. Skal installasjonsoljes med Kährs Satin Oil Matt rett etter legging.

PRODUKTBESKRIVELSE		FAKTA		TEKNISKE EGENSKAPER		
Artikkelnummer - Nobbnr	151N7BEKFBKW240 - 45618485	Treslag	Eik	Fukthinhold	EN13183	7%±2%
Overflatebehandling	Olje	Design	1-stav	Minimum gjennomsnittsdensitet kg/m³		>500 kg/m³
Behandlet	Faset 4 sider, håndkrapet, børstet	Sortering	Country	Brannklasse	EN13501-1	Dfl-s1
Dimensjon	2420 x 187 x 15 mm	Gulv gruppe	Kährs Original	Formaldehydutslipp	EN717-1	E1
Vekt per pakning	22 kg	Kolleksjon	Founders Collection	Innhold PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Antall pr. pakke	2, 72 m²	Kan slipes	3-4 ganger	Slitestyrke N/mm²	EN1533	NPD
Antall pr. bord	0, 453 m²	Naturlig/Innfarget	Pigmentert	Varmeledningsevne	EN12664	0,14 W/mK
DETALJERT BESKRIVELSE		Hardhet (Brinellverdi)	3, 7	Varmemotstand		.59 (m2K/W)
Alle naturlig forekommende variasjoner i treet farge tillatt, fra lyst til mørkebrunt. Yteved kan forekomme. Produktet har svært store, naturlige svarte kvister og sprekker. Kvister og sprekker forekommer i varierende størrelse og antall.		Lås	Woodloc® 5S	Biologisk holdbarhet	EN350-2	Class 1
FARGEENDRING		Gulvvarme	Ja	CARB2		Compliant
Innfarget produkt – merkbart fargeendring over tid.		Slitasjegaranti	30 år			
		Overflatematerialet	Løvtré			
		Toppsjikt	3, 5 mm			
		Tykkelse	15 mm			
		Installasjonmetode	Lim ned, flytende			
		EAN kode	7393969036030			

SERTIFIKAT

