

PRIMO PREMIUM

TEKNISK DATA

SERTIFISERING OG KLASSIFISERING	STANDARD	PRIMO PREMIUM
Type gulvbelegg	ISO 10581	Homogent vinyl gulvbelegg
Klassifisering	EN ISO 10874	Offentlig: 34 Industri: 43
Type bindemiddel	ISO 10581	Type I

TEKNISKE SPESIFIKASJONER		
Total tykkelse	EN ISO 24346	2.0 mm
Total vekt	EN ISO 23997	3000 g/m ²
Overflatebehandling		PUR forsterket
Leveres som	EN ISO 24341 Bane (rull)	Ca. 23 lm x 200 cm
	EN ISO 24342 Flis (eske)	Art. nr. 21010 __ _ 3 sifret fargenummer 61 x 61 cm - 14 flis/eske = 5.21 m ² Art. nr. 21011 __ _ 3 sifret fargenummer

YTELSER FOR Å TILFREDSSTILE CE MERKING (EN 14041)		
Ytelseserklæring	EN 14041	0019-0018-DoP-2013-07
Brannklassifisering	EN 13501-1	Klasse B _{fl} -s1
	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m ²
	EN ISO 11925-2	Godkjent
Elektrostatisk oppladning	EN 1815	< 2 kV
Varmeledningsevne	EN 12667/DIN 52612	Ca. 0.01 m ² K/W
Sklihemmende egenskaper	EN 13893 /BS 7976-2	≥ 0.3 / Liten risiko

TEKNISKE EGENSKAPER		
Inntrykksmerker	EN ISO 24343-1	Krav: ≤ 0.10 mm Best målte verdi*: 0.03 mm
Sklihemmende egenskaper	DIN 51130	R9
Rent rom test	ASTM F24 F51 ISO 14644-1	Klasse A ISO klasse 4
Fjerning av forurensning	ISO 8690	God
Bakterie resistens	EN ISO 846: Part C	Fremmer ikke vekst
Kjemikaliebestandighet	ISO 26987	God bestandighet
Trinsehjul	ISO 4918	Egnet
Fleksibilitet	ISO 24344	Godkjent
Dimensjonsstabilitet	EN ISO 23999	≤ 0.40 % for rull / ≤ 0.25 % for flis
Lysekthet	EN ISO 105-B02	≥ 6
Styrke skjøt	EN 684	Individuell verdi: ≥ 400 N/50 mm
Gulvvarme		Egnet - maks. 27°C

INNEMILJØ		
Totale VOC emisjoner	ISO 16000-9 / Påvirkning av innemiljø ≤ 10 µg/m ³ (etter 28 døgn) / Platinum	

FARGER

36

The above information is subject to modification for the benefit of further improvement. (04/18).

According to the European Regulation N° 305/2011 for CE Marking, the Declarations of Performance are available on our website www.tarkett.com

*For information - not binding.

CUSTOMS TARIFF : 4820 5000 00

Tarkett's instructions regarding installation, cleaning and maintenance should be observed. Please contact Tarkett at the address shown for these instructions.

Colours of the products shown in the photos or samples are indicative only. There may be differences in colours, gloss and embossing structure between the products sold and photos or samples.



PRIMO PREMIUM		
Artikkel	Fargenavn	WR (Multi)
21010600	md warm grey	1290377
21010625	clay grey	1290378
21010631	sand	1290379
21010632	dk bric grey	1290380
21010638	ocean blue	1290381
21010639	sky blue	1290382
21010640	white olive green	1290383
21010641	dk orange	1290384
21010653	light red	1290385
21010663	soft purple	1290386
21010664	soft yellow	1290387
21010667	soft orange	1290388
21010668	soft red	1290389

Vedlikeholdsanvisning

HOMOGENE VINYLGULV -

PRIMO PREMIUM, ECLIPSE PREMIUM & ECLIPSE SPECTRA ACOUSTIC

Alt du trenger
å vite for vedlikehold
av homogene
vinylgulv i Premium
kolleksjonen

Homogene vinylgulv

PRIMO PREMIUM, ECLIPSE PREMIUM & ECLIPSE SPECTRA ACOUSTIC

Tarketts Premium-sortiment er en serie homogene vinylgulv med en PUR forsterket overflate som er beregnet for bruk i offentlig miljø. Denne behandlingen lager en base for framtidig pleie- og vedlikeholdssystemer.

For å utnytte gulvets egenskaper maksimalt bør tørre/lett fuktige rengjøringsmetoder i kombinasjon med maskinelt renhold og vedlikehold benyttes.

Et moderne gulvbelegg i kombinasjon med moderne rengjørings – og vedlikeholds metoder gir et lettere, mer økonomisk og mer miljøvennlig vedlikehold.

- **Smussforebyggende tiltak**

Et godt renhold starter alltid ved døren. Skitt og smuss direkte fra gaten riper og skader gulvet og kommer hovedsakelig inn gjennom hovedinngangen.

Beskytt alltid gulvet ved å bruke et riktig tilpasset matte / avskrapningssystem.

Desso Protect fungerer på samme måte som en kombinasjonsmatte. Leveres i flisformat 50 x 50 cm som enkelt kan tilpasses tiltenkt areal.

- **Byggrensjøring**

Det er svært viktig at byggrensjøring utføres før et nytt gulv tas i bruk. I byggeperioden skal gulvet alltid beskyttes med hard papp eller lignende.

På gulv med mye smuss skal det støvsuges nøye for å fjerne smuss, sand og støv. Gulvet bør deretter moppes med en lett fuktet (sentrifugetørr) mopp.

Bruk skuremaskin med en hastighet på under 330 RPM. Gulvet skures med skuremaskin og et nøytralt rengjøringsmiddel (pH 7-9) i kombinasjon med 3M rød Pad.

Ved forekomst av alkalisk betong- og gipsstøv benyttes et rengjøringsmiddel med pH 3-5. Skyll grundig med rent vann. Gulvet poleres med en poleringsmaskin med en hastighet på mellom 500 og 1200 RPM. Kjøres i kombinasjon med 3M rød eller naturfiber pad.

- **Behandling**

Voks eller polishsystem kan benyttes avhengig av behov og aktiviteter.

Følg alltid leverandøren av pleiemidlenes instruksjoner for best resultat.

- **Daglig rengjøring**

Til daglig rengjøring benyttes et nøytralt rengjøringsmiddel med pH 7-9. Der belegget ligger i våtrom anbefales det periodisk å benytte et rengjøringsmiddel med pH 3-5 for å løse for eksempel kalk/såpebelegg.

Viktig! Følg leverandørens doseringsanvisning.

Tarkett anbefaler at det til daglig rengjøring benyttes tørre/lett fuktige microfibernopper alt etter smussgrad. Der det er problemer med mye sand/grus må gulvet støvsuges.

På arealer det er mulig anbefales en kombimaskin med 3M rød eller naturfiber pad for best resultat.

På ujevne/sklisikre benyttes ALLTID børste i stedet for Pad.

Kjøring med kombimaskin i kombinasjon med en rengjøringspad er med på å rense og gi gulvet en vedlikeholdsvennlig overflate. Dette reduserer slitasje, og gir gulvet en smussavstøtende overflate.

- **Periodisk vedlikehold**

Highspeedpolering er en effektiv metode for å motvirke slitte overflater, gangveier, fjerne hæl og friksjonsmerker. Periodisk sprayrens i kombinasjon med en highspeed poleringsmaskin øker levetiden på belegget, og gir en smussavstøtende overflate.

Beste løsning er å kombinere maskinell rengjøring og polering etter behov. Bruk poleringsmaskin med under 1200 RPM i kombinasjon med 3M rød eller naturfiberpad.

Ved lett tilsmussing og flekker anbefales sprayrens med poleringsmaskin. Frekvens tilpasses slitasje og tilsmussingsgrad.

- **Flekkfjerning**

Fjern flekker så fort som mulig.

Bruk hvit / rød nylon klut kombinert med et egnet vaskemiddel.

Skyll godt med rent vann.

I vanskelige tilfeller av slitasje og tilsmussing må man rense gulvet med skuremaskin:

Bløtlegg gulvoverflaten.

La riktig dosert rengjøringsmiddel virke et par minutter. Bruk en skuremaskin med hastighet på under 300 RPM i kombinasjon med 3M rød pad.

Sug umiddelbart opp det skitne vannet.

Skyll med rent vann.

Når gulvet er tørt bruker man poleringsmaskin i kombinasjon med 3M rød eventuelt hvit Pad.

Fordelen med å bruke en saktegående skuremaskin er at du ved hjelp av tyngden på maskinen får en effektiv rengjøring og rens av gulvbelegget.

Forts.

Homogene vinylgulv

PRIMO PREMIUM, ECLIPSE PREMIUM & ECLIPSE SPECTRA ACOUSTIC

- **Viktig å vite**

Byggstøv kan føre til glatte og skjoldete gulv hvis det ikke fjernes riktig måte. Vær klar over at moderne gulvbelegg trenger mindre kjemikalier. **Ikke overdoser!** Renhold- og vedlikeholds frekvens skal tilpasses bruk og belastning i forhold installasjonssted. Husk at lyse farger øker rengjøringsfrekvens.

- **Misfarging**

Spesielt svart gummi, men også andre materialer med farge i kontakt med gulvbeleggets overflate kan forårsake misfarging som ikke kan fjernes.

Eksempler kan være fargede hjul, stolknøtter og føtter under inventar og utstyr som har kontakt med gulvbelegget.

For å unngå misfarging anbefales bruk av hjul, knøtter eller annet av lyst materiale. Der dette ikke er mulig, anbefales det å benytte underlagsmatter.

Kjemiske produkter som for eksempel løsningsmidler, olje, hårfargingsmiddel og desinfiserende midler med farge kan gi permanente misfarging dersom dette ikke fjernes umiddelbart.

- **Stolbein, kontorstoler med hjul osv.**

Kontorstoler med hjul og annet interiør med hjul bør være utstyrt med myke hjul av typen W i lyst materiale i henhold til EN 12529. Dette gjelder spesielt på akustikk kvaliteter. Stolben og annen innredning skal være utstyrt med filtknøtter eller annet mykt materiale i lys farge for å unngå skader på gulvbelegget. Knøtter og hjul skal regelmessig kontrolleres og skiftes ved behov.

- **Generelle råd**

Vinylgulv kan skades av løsemidler. Voks/polishoverflater kan skades av enkelte rengjøringsmidler. Ved søl av for eksempel olje, tørk opp med en gang da vinylgulvet kan misfarges. Møbelbeskyttelse skal alltid være på stol/bordben. Husk på at lyse farger øker frekvens for renhold.

For ytterligere informasjon besøk www.tarkett.no