

HEY'DI PRIMER FASADE

Primer for mur, puss og betongunderlag.



Beskrivelse - Bruksområder

Hey'di Primer Fasade er en akryldispersjon tilsatt silan/siloxan og benyttes på puss og betong før overflatebehandling med pigmentert sement- eller kalkbasert puss, slemming og maling. Hey'di Primer Fasade har vannavvisende og forsterkende effekt på underlaget og sikrer god heft for påfølgende overflatebehandling, også på porøse underlag. Hey'di Primer Fasade motvirker utfellinger fra underlaget, og sikrer en optisk homogen overflate.

Forarbeid

Underlaget skal være tørt, fri for maling, olje, fett eller andre urenheter som kan hindre inntrengning og heft for Hey'di Fasadeprimer. Glass, glasserte flater og aluminium må tildekkes før behandling, ved søl må disse flatene vaskes omgående med mye vann.

Bruksmåte

Hey'di Primer Fasade påføres med kost, rull eller sprøyte. Påføring skal skje nedenfra og opp slik at man hele tiden påfører produktet på ubehandlet flate. På sterkt sugende underlag bør det påføres to strøk. Andre strøk påføres "vått i vått". Temperatur under påføring skal være min. +10 °C. Unngå påføring ved direkte sollys. Redskap rengjøres med vann.

EGENSKAPER

Akryldispersjon tilsatt silan/siloxan.

Motvirker utfellinger fra underlaget

Sikrer god heft

Forsterker underlaget

Tørketid

Videre overflatebehandling kan skje når Hey'di Primer Fasade er fingertørr, normalt ca. to timer ved +20 °C.

Forbruk

0,1-0,25 ltr pr. m² avhengig av porøsitet og sug i underlaget.

Lagring

Kan lagres i minst 1 år i lukket emballasje. Tåler ikke frost.

Pakning

1 ltr flaske og 4 ltr kanne.



PRODUKTDATABLAD

For flere produkter og produktinformasjon se heydi.no

HEY'DI PRIMER FASADE

Primer for mur, puss og betongunderlag.

TEKNISKE DATA (20 °C, 50 % RF):

Materialforbruk:	0,1-0,25 ltr pr. m ² avhengig av porøsitet og sug i underlaget.
Påføringstemperatur:	Minimum +10 °C
Lagring:	Kan lagres i minst 1 år i lukket emballasje. Tåler ikke frost.
Pakning:	1 ltr flaske og 4 ltr kanne

PRODUKTKODER:

Varenummer:

1 ltr: 1081

4 ltr: 1082

GTIN nummer:

1 ltr: 7054150010818

4 ltr: 7054150010825

NOBB nummer:

1 ltr: 57869435

4 ltr: 57869446

PR-nummer:

608066

Revisjonsdato:

14.07.24

Hey'di AS er en produktleverandør og våre anbefalinger er ikke en prosjektering av løsninger. De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om bruk av produktene. All informasjon må derfor betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Veiledningen binder ikke Hey'di AS, da det er den prosjekterende og utførende som har et slikt ansvar. Dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse, så er også dette utførende sitt ansvar. Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av dette tekniske datablad.