

ANVISNING FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD			
Foreligger det serviceavtale?	Nei	Hvis ja, hvilket firma?	
Rengjøring og rengjøringsmetode			Ikke behov - innebygget
Vedlikeholdsinstruks og intervall			
Ettersyn og kontroll:			
DRIFTEKKNISKE OPPLYSNINGER			
Antatt teknisk levetid / brukstid uten utskiftninger:			Minimum 50 år
Tape og maling som inneholder mykemiddel skal ikke brukes direkte på boks eller rør. Unngå for høyt trykk og temperatur-belastninger over lang tid, da dette kan påvirke levetiden - se merking på rørene.			
Byggematerialer som betong, gips eller kalkmørtel, påvirker ikke produktet.			
Fuktbestandighet:			Produktet påvirkes ikke av fukt
Garanti:			FL VVS 2001
			Unngå direkte sollys over tid.
MILJØPÅVIRKNING			
Resursutnyttelse:			Ingen fornybare ressurser
Anbefalt utluftningstid / inneklime relevant tidsverdi:			Ikke behov
Emisjon:			Foreligger ikke
Toksologi:			
HMS REFERANSER			
HMS fakta:			Foreligger ikke
Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur og / eller fuktendring			Ingen spesielle tiltak
BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT NS 9431			
Avfallstype:			Blandet avfall
Avfallshåndtering / materialgjenvinning::			Leveres i godkjent mottak
Opprinnelse / Næring:			Bygg og Anlegg
Kode for avfallsbehandling:			9999
Øvrige opplysninger:			
PRODUKTIDENTIFISERING / PRODUKTDATA			
Egne punkter:	Veggboksene er pakket i pose med utfyllende monteringsveiledning og 4 stk. el.forsinket monteringsskruer.		
	120 x 107 x 50 mm (HxDxB) Ø tunnel: 54mm. Pakningsmateriale PTS-Thermoflex og albue i DR messing. Tunnel i PP Polypropylen.		
	Kropp og nut i PC-ABS. Kvalitet: PPH-PTS-DR messing-el.forsinket.		
Materiale:	Polypropylen	Sortering:	Se produktdata
Kvalitet:	DR	Klasse:	Se produktdata
Farge:	Sort	Mål:	Se produktdata
Overflate:	Messing	Vedlegg:	Uponor Håndbok TG 20013 (Sintef) Monteringsanvisning

