

<i>ANVISNING FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD</i>			
Foreligger det serviceavtale?	Nei	Hvis ja, hvilket firma?	
Rengjøring og rengjøringsmetode		Ikke behov - innebygget	
Vedlikeholdsinstruks og intervall			
Ettersyn og kontroll:			
<i>DRIFTEKKNISKE OPPLYSNINGER</i>			
Antatt teknisk levetid / brukstid uten utskiftninger:		Minimum 50 år	
Tape og maling som inneholder mykemiddel skal ikke brukes direkte på boks eller rør. Unngå for høyt trykk og temperatur-belastninger over lang tid, da dette kan påvirke levetiden - se merking på rørene.			
Byggematerialer som betong, gips eller kalkmørtel, påvirker ikke produktet.			
Fuktbestandighet:		Produktet påvirkes ikke av fukt	
Garanti:		FL VVS 2001 Unngå direkte sollys over tid.	
<i>MILJØPÅVIRKNING</i>			
Resursutnyttelse:		Ingen fornybare ressurser	
Anbefalt utluftningstid / inneklime relevant tidsverdi:		Ikke behov	
Emisjon:		Foreligger ikke	
Toksologi:			
<i>HMS REFERANSER</i>			
HMS fakta:		Foreligger ikke	
Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur og / eller fuktendring		Ingen spesielle tiltak	
<i>BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT NS 9431</i>			
Avfallstype:		Blandet avfall	
Avfallshåndtering / materialgjenvinning::		Leveres i godkjent mottak	
Opprinnelse / Næring:		Bygg og Anlegg	
Kode for avfallsbehandling:		9999	
Øvrige opplysninger:			
<i>PRODUKTIDENTIFISERING / PRODUKTDATA</i>			
Egne punkter:	Veggboksene er pakket i pose med utfyllende monteringsveiledning og 4 stk. el.forsinket monteringsskrue.		
120 x 107 x 50 mm (HxDxB) Ø tunnel: 54mm. Pakningsmateriale PTS-Thermoflex og albue i DR messing. Tunnel i PP Polypropylen.			
Kropp og nut i PC-ABS. Kvalitet: PPH-PTS-DR messing-el.forsinket.			
Materiale:	Polypropylen	Sortering:	Se produktdata
Kvalitet:	DR	Klasse:	Se produktdata
Farge:	Sort	Mål:	Se produktdata
Overflate:	Messing	Vedlegg:	Uponor Håndbok TG 20013 (Sintef) Monteringsanvisning

