

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Rennekroker, rørklammer, overligger og stigeholder leveres i galvanisert stål.

Har man takrenne i plast, sink, alusink eller stålpluss, og ønsker rennekrok i samme materiale leveres det rennekroks kapsler i samme materiale, som enkelt monteres over rennekroken.

Rennekroker leveres i str. 10 (4"), 11 (5") og str. 12 (6"). De kommer i flere utgaver, korte, lange, konsoll, kasse og rennekroker med grader til skråttliggende forkantbord

Rørklammer leveres i Ø75 og Ø90 og Ø110 mm. Rørklammer leveres til bade tre og mur.

Overligger passer til alle typer og str. takrenne.

Bruksområde

Plastmo rennekroker kan monteres på alle bygningstyper, nye, gamle og renoverte.

Plastmo sine galvaniserte stålprodukter er utviklet til å fungere i det barske nordiske klima.

Tåler regnbyger og vind, hard kulde og store snømengder.

Farger

Galvanisert (metallfarget)

Overflatebehandling

Takrennen bør renses for løv og barnåler 1-2 ganger i året, eller ved behov.

Tilbehørsprodukter

Rennekroker og rørklammer kan brukes sammen med alle takrenner og tilbehør med plastmo profil, i materialene plast, alusink, sink og stål pluss.

Se www.plastmo.no for informasjon om de ulike takrennene.



Plastmo AS

Galvanisert Stål 1022130

Galvanisert Stål

NOBB modulnr. 23997398

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

	Rennekroker	Rørklammer
Takrenne str:	Nr.10, 4"/108mm, Nr.11, 5"/126mm og Nr. 12, 6"/151mm	-
Nedløpsrør str:	-	Ø 75 , Ø 90 og Ø 110 mm
Materiale:	Galv. stål	Galv. stål

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

S81.10 Komplette takrennesystemer

NS 3451-kode for bygningsdel

236. Utvendige beslag.

Referanse til NBI byggdetaljer

525.921 Takrenner og nedløpsrør

Transport og lagring

Galvaniserte produkter skal oppbevares innendørs før montering for å minske risikoen for dannelse av hvitrust forårsaket av kondensvann som kan samle seg i emballasjen. Er dette ikke mulig bør delene pakkes ut av transportemballasjen og oppbevares på et tørt sted i loddrett posisjon og uten å være i fysisk kontakt med hverandre.

4. AVFALLSBEHANDLING

Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten

1400 , 1000 og 0600

Type emballasje

Plast

5. HMS-REFERANSER

Miljødeklarasjon, miljømerking

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)

Ikke beregnet

Plastmo AS

Galvanisert Stål 1022130

Galvanisert Stål

NOBB modulnr. 23997398

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV**Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

-

CE-merking

Det foreligger harmonisert europeisk produktstandard (hEN) for produktet (standardnummer ikke oppgitt).

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Plastmo AS er sertifisert i henhold til ISO 9001. Miljøsertifisering ISO 14001

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Plastmo AS
Adresse	Eternitveien 30
Postnr. og poststed	3470 Slemmestad
Telefon	66 98 74 50
E-post	firmapost@plastmo.no
Internett	www.plastmo.no