Pipelife Norge AS

FDV-dokument

Delesett for ISOTERM T75-300-600

Produkt

NRF	Dim. Isoterm-rør [mm]	Delesett for
240 51 51	32/60-40/70	Rettskjøt
240 55 81		Rep.skjøt
240 51 41		Universalskjøt
240 55 85		Grenrørskjøt
240 55 89		Bakkekran
240 55 91		Bakkekran m/tilb.slagsventil
240 56 01	50/90-63/125-75/125	Rettskjøt
240 56 02		Rep.skjøt
240 55 99		Universalskjøt
240 56 03		Grenrørskjøt
240 56 04		Bakkekran
240 52 55	90/175-110/175	Rettskjøt
240 55 84		Rep.skjøt
240 55 99		Universalskjøt
240 55 88		Grenrørskjøt

Produsent Pipelife Norge AS, Flyplassvegen 16, 2630 Ringebu, Norge

Anvendelse Delesett for Isotermrør T75, T300 eller T600.
Består av materiell for skjøting, reparasjon, avgrening, etc. av Isotermrør.
Leveres eksklusiv rørkobling/rørdel.

Tekniske data Innhold i pakken:

Deksel	2-delt i ABS, inkl. materiell for montasje.
Krympestrømper hhv. krympetape L=0,25 m m/mastik	For krymping over overgang trykkrør – ytterrør, for tetting av mellomrommet.
Krympestrømper L=0,25 m u/lim	For midlertidig beskyttelse av varmekabelendene.
El-pose	Koblings- og krympemateriell for ohmsk varmekabel av type T75, T300 eller T600.
Koblingsboks m/gel	Halogenfri grå polykarbonat, glassfiberforsterket koblingsboks (A-boks) – industrikvalitet - med membrannipler M20 og med selvforseglende gelkit (250 ml) som fylles i A-boks for vanntett kobling av varmekabel. IP68. Slagfasthet IK08. Inkludert i Rettskjøt og Rep.skjøt.

HMS (helse, miljø og sikkerhet)

Brannfare	Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig ved normal bruk.
Helsefare	Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved at branngasser inneholder bl.a. CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust. Personer utsatt for branngasser bør observeres de nærmeste dagene av hensyn til mulige ettervirkninger.
Førstehjelp	Ved symptomer som beskrevet over: Sørg for frisk luft og tilkall lege.

Service- og vedlikeholdsinstruks

Lagring	Lagres tørt på flat underlag. Lagringstemp. 0 til +30 °C, RH <70 %.
Montering	Produktet skal monteres i henhold til Montasjeanvisning. Elektrisk tilkobling skal utføres iht. gjeldende normer og forskrifter av autorisert personell.
Drift	Se Driftsinstruksjon for anlegget.
Service	Produktet krever ingen service.
Vedlikehold	Produktet i seg selv krever ikke vedlikehold. For ytterligere informasjon, se dokumentasjon for komponentene.
Reservedeler	Skadet produkt erstattes fortrinnsvis med samme type produkt. Reservedeler skaffes gjennom entreprenør, rørlegger, rørgrossist e.l. - eller ved å kontakte produsenten direkte.
Destruksjon/ Gjenvinning	Produktet må splittes opp i sine komponenter for resirkulering. Foruten koblingsmateriell kan resten brennes i fullrenset forbrenningsovn for energigjenvinning.

Pipelife Norge AS er sertifisert i.h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001