

FDV-dokument

Delesett for ISOTERM T75-300-600

Produkt	NRF	Dim. Isoterm-rør [mm]	Delesett for
	240 51 51 240 55 81 240 51 41 240 55 85 240 55 89 240 55 91	32/60-40/70	Rettskjøt Rep.skjøt Universalskjøt Grenrørskjøt Bakkekran Bakkekran m/tilb.slagsventil
	240 56 01 240 56 02 240 55 99 240 56 03 240 56 04	50/90-63/125-75/125	Rettskjøt Rep.skjøt Universalskjøt Grenrørskjøt Bakkekran
	240 52 55 240 55 84 240 55 99 240 55 88	90/175-110/175	Rettskjøt Rep.skjøt Universalskjøt Grenrørskjøt

Produsent Pipelife Norge AS, Flyplassvegen 16, 2630 Ringebu, Norge

Anvendelse Delesett for Isotermrør T75, T300 eller T600.
Består av materiell for skjøting, reparasjon, avgrensning, etc. av Isotermrør.
Leveres eksklusiv rørkobling/rørdeel.

Tekniske data Innhold i pakken:

Deksel	2-delt i ABS, inkl. materiell for montasje.
Krympestrømper hvv. krympetape L=0,25 m m/mastik	For krymping over overgang trykkrør – ytterør, for tetting av mellomrommet.
Krympestrømper L=0,25 m u/lim	For midlertidig beskyttelse av varmekabelendene.
El-pose	Koblings- og krympemateriell for ohmsk varmekabel av type T75, T300 eller T600.
Koblingsboks m/gel	Halogenfri grå polykarbonat, glassfiberforsterket koblingsboks (A-boks) – industrikvalitet - med membrannipler M20 og med selvforsegglende gelkit (250 ml) som fylles i A-boks for vanntett kobling av varmekabel. IP68. Slagfasthet IK08. Inkludert i Rettskjøt og Rep.skjøt.

HMS (helse, miljø og sikkerhet)

Brannfare	Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig ved normal bruk.
Helsefare	Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved at branngasser inneholder bl.a. CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust. Personer utsatt for branngasser bør observeres de nærmeste dagene av hensyn til mulige ettervirkninger.
Førstehjelp	Ved symptomer som beskrevet over: Sørg for frisk luft og tilkall lege.

Service- og vedlikeholdsinstruks

Lagring	Lagres tørt på flat underlag. Lagringstemp. 0 til +30 °C, RH <70 %.
Montering	Produktet skal monteres i henhold til Montasjeanvisning. Elektrisk tilkobling skal utføres iht. gjeldende normer og forskrifter av autorisert personell.
Drift	Se Driftsinstruksjon for anlegget.
Service	Produktet krever ingen service.
Vedlikehold	Produktet i seg selv krever ikke vedlikehold. For ytterligere informasjon, se dokumentasjon for komponentene.
Reservedeler	Skadet produkt erstattes fortrinnsvis med samme type produkt. Reservedeler skaffes gjennom entreprenør, rørlegger, rørgrossist e.l. - eller ved å kontakte produsenten direkte.
Destruksjon/ Gjenvinning	Produktet må splittes opp i sine komponenter for resirkulering. Foruten koblingsmateriell kan resten brennes i fullrenset forbrenningsovn for energigjenvinning.



Pipelife Norge AS er sertifisert i.h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001