

## PROFILER FOR NEDHENGTT HIMLING

### PRODUKTBEKRIVELSE

C-profil Flex 60 x 27 benyttes som bærepofil (4000 mm) i system Flex-1 og Flex-2 og tverrprofil. (1135 mm) i system Flex-1. U-profil Flex benyttes som kantprofil i system Flex-1 og Flex-2. Benyttes i ikke-bærende konstruksjoner sammen gipsplater.

Profilene er produsert etter standard EN 14195.

CE-merket ifølge EN 14195: 2005

### MONTASJE

Ved håndtering av stålprofiler skal det alltid benyttes hansker. Montasjeveiledning og annen informasjon er tilgjengelig på [www.norgips.no](http://www.norgips.no).

### FORPAKNING OG LAGRING

Profilene er buntet med plastbånd og pakket på trestrø. Profilene lagres innendørs og tørt.



### SPESIFIKASJON C-PROFIL OG U-PROFIL FLEX

BETEGNELSE	TYKKELSE	FLENSHØYDE MM	LENGDE MM	VEKT KG/M	FLENS TOLERANSE	BREDD TOLERANSE	LENGDE TOLERANSE
C 60 x 27	0,6	27	4000	0,574	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	+/- 3,0 mm for lengder under 3 m
C 60 x 27	0,6	27	1135	0,574	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	+/- 4,0 mm for lengder mellom 3-5 m
U 28 x 27 x 48	0,6	28/48	3000	0,490	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	+/- 5,0 mm for lengder over 5 m

PRODUKTDATA		
EGENSKAP	VERDI	ENHET
Brann – reaksjon på brann	A1	Ubrennbar
Styrke - flytspenning	250	N/mm <sup>2</sup>
Innhold – farlig innhold	NPD	
Kvalitet	S250GD	
Overflate - Zink	100	gr/m <sup>2</sup>
Korrosjonsklasse	C1	