

PROFILER FOR NEDHENGTT HIMLING

PRODUKTBEKRIVELSE

C-profil Flex 60 x 27 benyttes som bæreprøfil (4000 mm) i system Flex-1 og Flex-2 og tverrprofil. (1135 mm) i system Flex-1. U-profil Flex benyttes som kantprofil i system Flex-1 og Flex-2. Benyttes i ikke-bærende konstruksjoner sammen gipsplater.

Profilene er produsert etter standard EN 14195.

CE-merket ifølge EN 14195: 2005

MONTASJE

Ved håndtering av stålprofiler skal det alltid benyttes hansker. Montasjeveiledning og annen informasjon er tilgjengelig på www.norgips.no.

FORPAKNING OG LAGRING

Profilene er buntet med plastbånd og pakket på trestrø. Profilene lagres innendørs og tørt.



SPESIFIKASJON C-PROFIL OG U-PROFIL FLEX

BETEGNELSE	TYKKELSE	FLENSHØYDE MM	LENGDE MM	VEKT KG/M	FLENS TOLERANSE	BREDDE TOLERANSE	LENGDE TOLERANSE
C 60 x 27	0,6	27	4000	0,574	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	+/- 3,0 mm for lengder under 3 m
C 60 x 27	0,6	27	1135	0,574	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	+/- 4,0 mm for lengder mellom 3-5 m
U 28 x 27 x 48	0,6	28/48	3000	0,490	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	+/- 5,0 mm for lengder over 5 m

PRODUKTDATA		
EGENSKAP	VERDI	ENHET
Brann – reaksjon på brann	A1	Ubrennbar
Styrke - flytspenning	250	N/mm ²
Innhold – farlig innhold	NPD	
Kvalitet	S250GD	
Overflate - Zink	100	gr/m ²
Korrosjonsklasse	C1	