



Ultrabond Eco Tack 4 LVT



**Trykksensitivt,
permanent
fikseringslim for
løstliggende staver
og fliser**



BRUKSOMRÅDE

Ikke-permanent liming av løstliggende tekstiler og elastiske gulv fliser. Spesielt egnet for LVT staver og fliser.

Eksempler på bruksområder

Ultrabond Eco Tack 4 LVT kan benyttes til å lime løstliggende belegget og tekstiler med alle typer bakside, men er spesielt egnet for LVT. Benyttes på alle typer underlag, både gamle og nye gulv, også datagulv.

Ultrabond Eco Tack 4 LVT er egnet for bruk på oppvarmede gulv (maksimums temperaturen må ikke overstige gjeldende standard). Varmen må skrus av minimum 48 timer før legging, under leggingen og etter installeringen.

Spesielt egnet for løstliggende beleggs- staver med parkett utseende.

TEKNISKE EGENSKAPER

Ultrabond Eco Tack 4 LVT er et løsemiddelfritt, akrylbasert lim i vanddispersjon. Produktet leveres i en kremfarget pasta og kan påføres med rulle, kost eller sparkel.

Når produktet har tørket vil overflaten til **Ultrabond Eco Tack 4 LVT** fremdeles være klebrig slik at gulvbelegg kan legges, fikseres og fjernes senere i sammenheng med fornyelse eller vedlikehold.

Ultrabond Eco Tack 4 LVT er spesielt egnet for å installere løst lagte gulv da det reduserer sjansen for krymping nær fuger og avslutninger.

Ultrabond Eco Tack 4 LVT er en ikke-brennbar og ansees for å være ikke skadelig for både de som

legger produktet og for de som skal benytte arealet senere. Produktet kan lagres uten noen spesielle forhåndsregler.

ANBEFALINGER

- Installer gulv belegg ved temperaturer anbefalt av produsenten (vanligvis mellom +15°C og +35°C).
- Ikke legg på fuktige underlag eller på underlag med stigende damp.
- Dersom gulvet installeres på **Ultrabond Eco Tack 4 LVT** før produktet har tørket helt blir bindingen permanent.

FREMANGSMÅTE VED PÅFØRING Klargjøring av underlaget

Underlaget må være rent, tørt, absorberende, flatt, mekanisk sterkt og alt støv, løse partikler, sprekker, lakk, voks, olje og andre produkter som kan redusere heft er fjernet. Underlaget må være installert med en egnet fuktsperre og overflaten må være tørr før installeringen kan gjennomføres.

Graden av fukt må være innenfor verdiene som beskrives i dagens normer: som en generell regel er 2%-2,5% maksimum for sementbaserte underlag og 0,5% for gips og anhydritt baserte underlag.

Fuktigheten må ikke overstige de restriksjoner som er satt av produsenten av gulvet som skal legges eller generelle standarder.

Flytende sparkel installer på lette underlag eller direkte på isolasjonsmateriale må installeres med en egnet fuktsperre.

For å reparere sprekker i underlaget, styrke avrettingsmasse, installere hurtig-tørkende

TEKNISKE DATA (typiske verdier)

PRODUKTIDENTITET

Konsistens:	væske
Farge:	lys beige
Densitet (g/cm ³):	1,00
pH:	9
EMICODE:	EC1 - meget lav emisjon

PÅFØRINGSDATA (ved +23°C og 50% R.F.):

Påføringstemperatur:	15-35°C
Ventetid:	installer gulv når limet blir gjennomsiktig (etter 2-12 timer avhengig av miljø og underlagets absorpsjonsgrad)
Klar til gangtrafikk:	umiddelbart
Bruksklar:	umiddelbart

ENDELIGE EGENSKAPER

Motstandskraft mot slitasje fra rullestoler:	god
Oppvarmede gulv:	egnet
Motstandskraft mot fukt:	god
Motstand mot aldring:	utmerket

avrettingsmasse eller utjevning av underlaget anbefales det at det refereres til seksjonen i MAPEIs produktkatalog om klargjøring av underlag eller at det tas kontakt med MAPEIs tekniske avdeling.

Overflaten på hevede gulv (datagulv) er generelt meget godt egnet for påføring av **Ultrabond Eco Tack 4 LVT** direkte. På meget absorberende underlag anbefales det at det påføres **Primer G** eller **Eco Prim T** blandet med den mengde vann som er tilpasset forholdene.

Akklimatisering

Før installeringen kan begynne må det forsikres at gulv, lim og underlaget har blitt akklimatisert til den anbefalte temperaturen.

Påføring av produktet

Ultrabond Eco Tack 4 LVT er klar til bruk og trenger ingen forberedelser. Før bruk må limet omrøres i spannet. Påfør limet jevnt på

underlaget hvor gulvet skal legges med rulle eller kost. Det er også mulig å påføre med sparkel.

Dersom du ønsker at underlaget skal forbli rent må limet påføres på baksiden av fliser eller gulvbelegg.

Etter påføring av limet, må det ventes til vannet har fordampet helt før gulvet legges. Ventetiden varierer mellom 2 til 12 timer avhengig av temperaturen, typen underlag og mengden lim som er påført. Det er viktig å vente til **Ultrabond Eco Tack 4 LVT** går fra å være hvit til å være gjennomsiktig.

Innstillinger av gulv

Følg installeringsprosedyren som følger med fra produsenten av gulvet som skal legges. Plasser gulvbelegget på limet og påfør et jevnt trykk over hele overflaten. Dersom **Ultrabond Eco Tack 4 LVT** blir mindre klebrig som følge av støv eller andre

urenheter anbefales det at et nytt strøk med lim påføres.

Rengjøring

Benytt vann for å fjerne rester av lim fra gulv, verktøy og hender når det fremdeles er ferskt. Dersom produktet har fått herde kan produktet kun fjernes med alkohol. Fjern tørr **Ultrabond Eco Tack 4 LVT** fra underlaget ved hjelp av **Tynner eller Teknisk sprit**.

FORBRUK

Forbruket avhenger av underlaget som produktet skal påføre.

- lorthåret rulle: 90-110 g/m²
- lanhåret rulle: 110-130 g/m²
- nr 1 MAPEI sparkel eller TMB A1: 200/gm²

EMBALLASJE

Produktet er tilgjengelig i 15 kg bøtter.

LAGRING

Ultrabond Eco Tack 4 LVT forblir stabil i minimum 12 måneder lagret ved normale forhold i sin originale uåpnede emballasje. Beskyttes mot frost.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR KLARGJØRING OG PÅFØRING

Ultrabond Eco Tack 4 LVT ansees ikke for å være skadelig i henhold til dagens normer og retningslinjer når det gjelder blandinger. Det anbefales likevel at det benyttes beskyttende hansker og briller og at det tas de vanlige forholdsregler ved behandling av kjemiske produkter.

For mer utfyllende informasjon vedrørende sikker håndtering av våre produkter, vennligst

se vår siste utgave av sikkerhetsdatablad for produktene.

PRODUKT FOR PROFESJONELT BRUK.

MERK

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må likevel bli betraktet som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse.

Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av teknisk datablad som finnes tilgjengelig på vår webside www.mapei.no



Dette symbolet brukes til å identifisere MAPEI-produkter med lave utslipp av flyktige organiske forbindelser som er sertifisert av GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegetwerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V), en internasjonal organisasjon som overvåker utslipp fra gulvprodukter.



Vår forpliktelse til miljøet
MAPEI's produkter bidrar til at arkitekter og entreprenører kan utvikle LEED sertifiserte prosjekter, i samsvar med U.S Green Building Council.

Alle referanser for produktet er tilgjengelige på forespørsel og på vår hjemmeside www.mapei.no



**Ultrabond Eco
Tack 4 LVT**



BUILDING THE FUTURE

Det er ikke tillatt å ta kopier av tekst eller bilder utgitt her.
Overtrødelse kan føre til rettsforfølgelse

6509-4-2016 (N)