BUILDING TRUST

PRODUKTDATABLAD

SikaProof® ExTape-100

Selvklebende tape for utvendig skjøting av SikaProof® A+ vanntettingssystem

PRODUKTBESKRIVELSE

SikaProof® ExTape-100 er en selvklebende tape basert på butyl-kleber for utvendig skjøting og tetting av SikaProof® A+ membran vanntettingssystem. Tapen er laget av grå aluminum/PET-bånd og har en todelt beskyttelsesfolie.

BRUKSOMRÅDER

Produktet er beregnet for:
- Tetting av utvendige skjøter detaljer ved bruk av SikaProof® A+ membran vanntettingssystem

NB:
- Ikke bruk produktet i områder som er permanent eksponert for værpåkjenning eller UV-lys.

PRODUKTEGENSKAPER

- God klebe og tettevne
- Delt beskyttelsesfolie for rask og enkel installasjon

PRODUKTINFORMASJON

Forpakning	6 ruller pakket i eske. Rullstørrelse: Lengde 20 m / bredde 100 mm. Se gjeldende prisliste for tilgjengelige forpakningsstørrelser.
Utseende/farge	Grå tape dekket med svart butyl-kleber beskyttet av to-delt beskyttelsesfolie.
Holdbarhet	24 måneder fra produksjonsdato
Lagringsforhold	Produktet må lagres i original uåpnet og uskadet emballasje i tørre omgivelser ved temperaturer mellom + 5 °C og +25 °C. Se forpakning. Se gjeldende prisliste for tilgjengelige forpakningsstørrelser.
Lengde	20 m
Bredde	100 mm
Tykkelse	1,0 mm

SYSTEMINFORMASJON

Systemstruktur	Systemkomponenter SikaProof® A+ membraner

BRUKSINFORMASJON

Lufttemperatur	Maksimum	+35 °C
	Minimum	+5 °C
Overflatetemperatur	Minimum	+5 °C

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Se følgende Sika® Metodebeskrivelse:
Sika® Method Statement: SikaProof® A+ (Eng.)

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

Dette materialet er et produkt som definert i artikkel 3 av forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH). Det inneholder ingen stoffer som er ment å avgis fra produktet under normale eller rimelig forutsigbare bruksforhold. I henhold til artikkel 31 i samme forskrift er sikkerhetsdatablad ikke nødvendig for å markedsføre, selge, transportere eller bruke dette produktet. For sikker bruk, følg instruksjonene i dette produktdatablad. Basert på vår nåværende kunnskap inneholder dette produktet ikke SVHC (stoffer med stor grunn til bekymring), oppført i vedlegg XIV i REACH-forordningen, eller på kandidatlisten offentliggjort av European Chemicals Agency (ECHA) i konsentrasjoner over 0,1 % (vektprosent).

BRUKERVEILEDNING

VIKTIG
Følg monteringsprosedyrer nøye
Følg monteringsprosedyrer som beskrevet i metodebeskrivelse, påføringsmanual og arbeidsprosedyrer tilpasset det enkelte prosjekt.
VIKTIG
Installering utføres av opplært personell
Installering av dette produkt skal kun utføres av foretak opplært av eller godkjent av Sika. Utførende personell må også ha erfaring fra denne type arbeider.

INSTALLASJON

VIKTIG
Eksponering for UV eller værpåvirkning
Produktet er ikke resistent mot permanent UV-eksponering eller værpåvirkning.
- Beskytt så raskt som mulig men ikke seinere enn 90 dager etter påføring

1. Fjern beskyttelsesfolien
2. Fest tapen mot membranens lysegule side
3. Trykk tapen fast ved bruk av en trykkrulle

UNDERLAGETS BESKAFFENHET

Kontaktflate for dette produkt er SikaProof® membranens lys gule side. Overflaten må være tørr, ren og fri for ethvert materiale som kan påvirke heftegenskapene.
Påføring under forhold utenfor spesifikasjon
NB: I noen tilfeller kan produktet påføres under forhold som er utenfor det som er spesifisert i dette produktdatablad. Dette krever imidlertid spesifikke tiltak og påføringsmetoder.
1. Kontakt Sika Teknisk Service for mer informasjon.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leverings-betingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: www.sika.no

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no