PD2E 24 RS | 1010W 2-girs slagbormaskin

Article: 4933380462



- Elektronikk med variabel hastighet og reversfunksjon.
- Kraftig 1010W motor.
- AVS (Anti-Vibration-System) og softgrep for komfortabel bruk.
- Helsynkronisert metallgirkasse for beste driftssikkerhet.
- Direkte boropptak for redusert lengde og vekt, og for beste oversikt under bor og skruoppgaver.
- Sikkerhetskobling beskytter brukeren.
- Nøkkelløs chuck 1.5 - 13 mm.

	PD2E 24 RS
Lydtrykk (dB(A))	101
Lydtrykk feilmargin (dB(A))	3
Lydstyrke nivå (dB(A))	112
Lydstyrke feilmargin (dB(A))	3
Vibrasjonsnivå boring (m/s²)	3.3
Vibrasjonsnivå ved boring i metall (m/s²)	4
Vibrasjonsnivå ved boring i metall feilmargin (m/s²)	1.5
Omdreininger ubelastet i 1. gir (o/min)	0 - 1450
Omdreininger ubelastet i 2. gir (o/min)	0 - 3400
Maks. dreiemoment (Nm)	54
Leveres i	Koffert
Vibrasjonsnivå ved boring (m/s²)	21.9
Artikkelnummer	4933380462
Vekt (kg)	3.1
Opptatt effekt (W)	1010
Maks. borkapasitet i stål (mm)	16
Maks. borkapasitet i tre (mm)	40
Maks. borkapasitet i murverk (mm)	24
Maks. borkapasitet i betong (mm)	20
Kapasitet chuck (mm)	13