

# Sunlit LED



Sunlit LED-lyslister er utmerket som generell belysning på byggeplasser og til å lyse opp heissjakter, trappehus m.m. Enkle å montere med strips, monteringskroker eller bare ved å henge de opp. LED-lyslisterne kan seriekobles opp til 60 meter (100 meter ved bruk av Sunlit flimmerfri driver).

**MARELD**  
PRO LIGHTING®

Arbeidslamper / LED-lyslister / Hodelykter  
Lomme- og håndlykter / Tilbehør

# LED-lyslis̄t Sunlit Slim 10 m/20 m

Sunlit Slim LED-lyslis̄tene er sv̄ært enkle og praktiske å h̄ndtere takket v̄re sitt slanke design. De er sv̄ært energieffektive (120 lm/W) og til tross for det slanke designet er de like lyssterke som bredere modeller. LED-lyslis̄tene kan seriekobles opptil 60 meter med vanlig str̄mkabel og 100 meter med Sunlit flimmerfri driver. Leveres uten str̄mkabel. For å unngå overoppheting skal lyslis̄ten ruller ut i sin fulle lengde.

- Enkel og praktisk å h̄ndtere
- Kan seriekobles opp til 60 m
- Kompatibel med andre Sunlit LED-lyslis̄ter
- Energieffektiv, 120 lm/W

Art. nr.	690010152	690010251
NOBB nr	60172058	60640586
ETIM klasse	EC002706	EC002706
Lysstr̄m [lm]	6000 lm	12000 lm
Lengde	10 m	20 m
H̄yde	6 mm	6 mm
Bredde	10 mm	10 mm
Lyskilde	LED	LED
LED-teknikk	SMD	SMD
Fargetemperatur	4000 K	4000 K
Effekt	19 W	62 W
Spenning	220-240 V	220-240 V
Oppladbar	Nei	Nei
Lyskildens levetid	30000 h	30000 h
Arbeidstemperatur	-10° - +40°C	-10° - +40°C
CE-merking	Ja	Ja
Vekt	1.26 kg	2.13 kg
Isolasjonsklasse IP	IP 65	IP 65



Tilbeh̄r	NOBB nr	Bilde	Beskrivelse
690001450	60107222	1	Sunlit Flicker Free Driver
690001500	60107221	2	Casambi Dimmer
690003827	60060255	3	Festeklammer Led Ropes
690004056	60042683	4	Str̄mkabel med plugg-inn 1,5 m
690014204	60025506	5	Bunteb̄nd til led-lyslis̄t 100 st
690014303	60025508	5	Bunteb̄nd til led-lyslis̄t 200 st
690015102	57908915	6	N̄dlysbatteri



# LED-lyslis Sunlit 3 m/10 m/20 m

Listen har 180 små led-pærer per meter. Først og fremst beregnet for å merke opp trapper, heissjakter samt vanlig belysning på byggeplasser. På en strømkabel kan opp til 60 meter led-lyslis seriekobles. Strømkabelen kjøpes separat.

For å unngå overoppheting skal lyslisten rulles ut i sin fulle lengde.

- Kan seriekobles
- IP 65
- Gir et behagelig lys
- Utmerket som generell belysning
- Enkel å montere

Art. nr.	690010038	690010046	690010053
NOBB nr	60021388	60021393	60021386
ETIM klasse	EC002706	EC002706	EC002706
Lysstrøm [lm]	2650 lm	7500 lm	15000 lm
Lengde	3 m	10 m	20 m
Høyde	9 mm	9 mm	9 mm
Bredde	16 mm	16 mm	16 mm
Lyskilde	LED	LED	LED
LED-teknikk	SMD	SMD	SMD
Fargetemperatur	4000 K	4000 K	4000 K
Effekt	19 W	62 W	124 W
Spenning	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Oppladbar	Nei	Nei	Nei
Lyskildens levetid	30000 h	30000 h	30000 h
Arbeidstemperatur	-10° - +40°C	-10° - +40°C	-10° - +40°C
CE-merking	Ja	Ja	Ja
Vekt	0.6 kg	2.1 kg	3.6 kg
Isolasjonsklasse IP	IP 65	IP 65	IP 65



Tilbehør	NOBB nr	Bilde	Beskrivelse
690001450	60107222	1	Sunlit Flicker Free Driver
690001500	60107221	2	Casambi Dimmer
690003827	60060255	3	Festeklammer Led Ropes
690004056	60042683	4	Strømkabel med plugg-inn 1,5 m
690014204	60025506	5	Buntebånd til led-lyslis 100 st
690014303	60025508	5	Buntebånd til led-lyslis 200 st
690015102	57908915	6	Nøddlysbatteri



# LED-lyslis Sunlit Frostet 3 m/10 m/20 m

Led-lyslis Sunlit Frostet med 180 lysdioder/meter. Selve lyslisten beskyttes av et frostet deksel, som ikke blander like mye som andre lyslister. Enkel å montere enten med strips/buntebånd eller monteringskroker. Egnert til å brukes som generell belysning eller for å belyse farlige partier, som heissjakter, trappehus eller plattformer.

Lyslisten kan dimmes ved behov for å få rett mengde lys. Produktet er IP 65 som gjør at man kan bruke den både ute og inne. Lyslisten må rulles helt ut i sin fulle lengde før man tenner den, da det finnes fare for at lyslisten kan smelte hvis det ikke gjøres.

- Frostet lyslist som gir et behagelig lys
- IP 65
- Kan seriekobles opp til 60 meter
- Utmerket for generell belysning
- Enkel å montere

Art. nr.	690010806	690010905	690011002
NOBB nr	60042685	60042684	60042686
ETIM klasse	EC002706	EC002706	EC002706
Effekt	19 W	62 W	124 W
Lysstrøm [lm]	2650 lm	7500 lm	15000 lm
Lengde	3 m	10 m	20 m
Høyde	7 mm	7 mm	7 mm
Bredde	17 mm	17 mm	17 mm
Fargetemperatur	4000 K	4000 K	4000 K
Arbeidstemperatur	-10° - +40°C	-10° - +40°C	-10° - +40°C
CE-merking	Ja	Ja	Ja
Spenning	215V	215V	215V
Lyskildens levetid	30000 h	30000 h	30000 h
Støtsikker høyde	2 m	2 m	2 m
Lyskilde	LED	LED	LED
Vekt	0.6 kg	2.1 kg	3.6 kg
Isolasjonsklasse IP	IP 65	IP 65	IP 65



Tilbehør	NOBB nr	Bilde	Beskrivelse
690001450	60107222	1	Sunlit Flicker Free Driver
690001500	60107221	2	Casambi Dimmer
690003827	60060255	3	Festeklammer Led Ropes
690004056	60042683	4	Strømkabel med plugg-inn 1,5 m
690014204	60025506	5	Buntebånd til led-lyslis 100 st
690014303	60025508	5	Buntebånd til led-lyslis 200 st
690015102	57908915	6	Nøddlysbatteri



# Trommel med LED-lyslister Sunlit 25 m

Brukervennlig lysliste som bare rulles på og av den medfølgende trommelen. Lyslisten gir behagelig og komfortabel arbeidsbelysning. Et ypperlig supplement til allmennbelysningen på byggeplassen, i tillegg til belysning av heis- og trappesjakter osv. Lett å installere, enten ved hjelp av strips, festekroker eller kort og godt ved å henge opp trommelen. Kan brukes både innendørs og utendørs, da de har isolasjonsklasse IP 65. Spolen har varmesikring for å hindre at produktet overopphetes.

- Lett å bruke
- Enkel installasjon
- Robust design
- Kraftig lys
- IP 65

Art. nr.	690010707
NOBB nr	60021390
ETIM klasse	EC002706
Effekt	120 W
Lysstrøm [lm]	20000 lm
Lengde	25 m
Fargetemperatur	4000 K
Arbeidstemperatur	-20 - +35 °C
Spenning	220-240V
Ytterdiameter	16 mm
Lyskildens levetid	30000 h
Lyskilde	LED
Vekt	5.4 kg
Isolasjonsklasse IP	IP 65



**MARELD**  
PRO LIGHTING®

Besøk [www.mareldprolighting.com](http://www.mareldprolighting.com) for mer inspirasjon og informasjon  
rundt våre produkter og mobil arbeidsbelysning