

FDV – Forvaltning drift og vedlikehold

Produkt	Robust Fugesand Fast
Firma	Steinhardt AS

Produktdata

Bruksområde	Robust Fugesand Fast benyttes der det legges heller, brostein, tegl, naturstein og belegningsstein i private og offentlige miljøer med lett trafikk, ute og inne.
-------------	---

Teknisk beskrivelse

Tekniske spesifikasjoner og sikkerhetsdata	Det er utarbeidet teknisk datablad og sikkerhetsdatablad for produktet. Benytt alltid siste oppdaterte dokumentasjon som er tilgjengelig på www.robustnorge.no .
--	--

Innemiljø/Emisjon

	Ved normal bruk som foreskrevet i sikkerhetsdatablad og teknisk datablad, er det ikke forventet negativ miljøeffekt.
--	--

Driftsinstruks

Vedlikehold	Rengjør stein og fuger for skitt, mose, ugress og løs sand. Spyl og kost vekk løs masse og skitt.
Vedlikeholds intervall	Fugene inspiseres ved behov.
Reparasjon/skade	Kost Robust Fugesand Fast over dekket når stein/underlag har tørket etter rengjøringen. Fordel sanden jevnt utover steinene med myk kost slik at fugene fylles helt opp. Benytt en vibratorplate/hoppetusse til å vibrere underlaget og etterfyll med mer fugesand om nødvendig. Gjenta vibreringen. Fjern deretter all overflødig sand slik at det kun er sand i fugene. Herdet fugesand kan være vanskelig å fjerne. Dusj fugene lett med vann slik at ikke fugene vaskes ut.

Avfallshåndtering

	Tom og ren emballasje kan sorteres som plastavfall.
--	---

Opplysninger på dette FDV bladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktiske erfaringer. Etter som de forhold produktene benyttes under ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data. Produktet kan betraktes som halvfabrikata. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. Be om ytterligere informasjon.