

SKINNER FOR YTTERVEGG M/POLYETENDUK

PRODUKTBEKRIVELSE

Slisset skinne med polyetenduk for bruk i yttervegg. Profilene leveres med 8 mm polyetenduk. Slissene reduserer varmetap i veggen. Profilene anvendes sammen med YC ytterveggstender.

Profilene er produsert etter standard EN 1090.

CE-merket ifølge EN 1090: 2005

MONTASJE

Ved håndtering av stålprofiler skal det alltid benyttes hansker. Montasjeveiledning og annen informasjon er tilgjengelig på www.norgips.no.

FORPAKNING OG LAGRING

Profilene er buntet med plastbånd og pakket på trestrø. Profilene lagres innendørs og tørt.



SPESIFIKASJON YUP PROFILER

BETEGNELSE	TYKKELSE	FLENSHØYDE MM	VEKT KG/M	FLENS TOLERANSE	BREDD TOLERANSE	LENGDE TOLERANSE
YUP 100	1,0	53	1,55	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	+/- 3,0 mm for lengder under 3 m +/- 4,0 mm for lengder mellom 3-5 m +/- 5,0 mm for lengder over 5 m
YUP 100	1,5	53	2,37	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YUP 120	1,0	50	1,60	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YUP 120	1,5	50	2,44	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YUP 145	1,0	53	1,79	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YUP 145	1,5	53	2,69	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YUP 150	1,0	53	1,79	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YUP 150	1,5	53	2,69	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YUP 170	1,0	50	1,95	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YUP 170	1,5	50	2,93	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YUP 195	1,0	53	2,18	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YUP 195	1,5	53	3,28	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YUP 200	1,0	50	2,18	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YUP 200	1,5	50	3,40	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YUP 220	1,0	52	2,53	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YUP 220	1,5	52	3,80	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YUP 250	1,0	49	2,72	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YUP 250	1,5	49	4,09	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	

PRODUKTDATA		
EGENSKAP	VERDI	ENHET
Brann – reaksjon på brann	A1	Ubrennbar
Styrke - flytspenning	350	N/mm ²
Innhold – farlig innhold	NPD	
Kvalitet	S350GD	
Overflate - Zink	275	gr/m ²
Korrosjonsklasse	C2	

