

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende:

Prosjekt / adresse:

Bruksområde / bygningsdel:

2. PRODUKTBESKRIVELSE

BAROS Selvbygger 14 har en stamme av polyesterfilt.

Stammen er impregnert med bitumen og deretter belagt med SBS elastomérasfalt på begge sider.

Oversiden er med unntak av en omleggskant, bestrødd med knust skifer.

Undersiden er, med unntak av en omleggskant, dekket med sand.

Produktet har 8 cm omleggskant på over- og undersiden med avrivbar folie.

Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.:

Fargekode:

Kvalitet / sortering / klasse:

Overflatebehandling:

Vedlegg / dokumentasjon:

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI JA Hvis ja, firma:

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Barnåler, blader og evt. mose fjernes forsiktig med myk kost etc.

Større forekomster av grønske eller mose fjernes mekanisk og ved hjelp av Isola Bio-Ren (Mose og grønske fjerner).

Følg evt. anvisning på emballasjen.

Ettersyn/kontroll

Regelmessig ettersyn, minimum en gang pr. år.

Utsatte steder som møne, kilrenner, avslutninger og overganger/gjennomføringer må kontrolleres nøye for lekkasjer, sprekkdannelser og åpninger i skjøter.

Unngå å gå på taket på varme sommerdager.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Eventuelle skader repareres med lapp av Baros Selvbygger 14 limt med Isola Fugemasse.

Isola as

Asfalt takbelegg, undertak

1024

BAROS Selvbygger 14°

NOBB modulnr. 41693651

FDV-m41693651

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger

Minimum 20 år.

Garanti

Fuktbestandighet

Produktet påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet

5. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse

Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser.

Anbefalt utluftingstid / Inneklimatelevant tidsverdi

Emisjon

6. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Asfalt.

Avfallshåndtering: Deponering.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1619 | 0700 | 0600 | _ _ _ _

Det er ikke relevant med resirkulering av produktet.

Øvrige opplysninger

8. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Isola as
Organisasjonsnr.	NO 928 764 745 MVA
Postadresse	
Postnr. og poststed	3945 Porsgrunn
Telefon	35 57 57 00
E-post	isola@isola.no
Internettadresse	www.isola.no