tesa® Professional 53988 Soft PVC Insulation Tape



Product Information

tesaflex® 53988 isoleringstape i blødgjort PVC, certificeret i henhold til IEC 60454-3-1 / 5-standarden

Produktbeskrivelse

tesaflex® 53988, isoleringstape en pålitelig hjelper for elektrikere, mekanikere og andre håndverkere. Den er karakterisert ved sin forholdsvis tykke bærermateriale, en høy grad av fleksibilitet, samt en meget god adhesjon (til og med på stål og ved lave temperaturer). PVC-isoleringstapen er ikke bare egnet til isolering og merking av ledninger, men også til reparerasjoner og bunting. Da den kommer i mange farger - rød, blå, brun, svart, hvit, grå, grønn, gul og gul/grønn - kan den også brukes som en markeringstape. tesaflex® 53988 er sertifisert i henhold til gjeldende standarder, og er lett å bruke.

Funksjoner

- Ideel til arbejde med elektricitet såsom isolering eller mærkning af kabler
- Certificeret i henhold til IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO), VOC-certificeret, RoHS 2.0 og REACH-konform
- Tykt bæremateriale (150 µm)
- Høj dielektrisk gennemslagsspænding (7.000 V)
- Varmebestandig op til + 90°C
- Fås i mange forskellige farver og størrelser

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

• Bæremateriale	Bløt PVC	• Total tykkelse	150 µm
• Klebetype	Naturgummi		

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	240 %	• Fuktbestandighet	good
• Bruddstyrke	25 N/cm	• Temperaturbestandighet	90 °C

For latest information on this product please visit http://l.tesa.com/?mp=53988

tesa® Professional 53988 Soft PVC Insulation Tape

Product Information

Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.

For latest information on this product please visit http://l.tesa.com/?mp=53988