



Geberit Option Basic Square lysspeil belysning oppe



Eksempelbilde



Egenskaper

- Passer til alle baderomsserier
- LED-belysning
- Slå lys på/av med veggbryter
-

Tekniske data

Kapslingsgrad	IP44
Beskyttelsesklasse	II
Merkespennning	220-240 V AC
Nettfrekvens	50/60 Hz
Driftsspennning	220-240 V AC
Materiale	Aluminium
Energieffektivitetsklasse for lyskilde	E
Lysfarge	3000 K
Levetid, LED-belysning	30'000 h L70B50
Fargegjengivelsesindeks	>80
Standardavvik ved sammenlikning av farger	6 SDCM

Leveringsomfang

- Speil
- Monteringsmaterieill

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B	B1	H	H1	T	Inngangsstrøm	Lysstrøm	
502.803.00.1	7041523	Eloksert aluminium	40 cm	22 cm	70 cm	50.5 cm	3.2 cm	5 W	499 lm	Ny
502.804.00.1	7041524	Eloksert aluminium	50 cm	30 cm	70 cm	50.5 cm	3.2 cm	6 W	539 lm	Ny
502.805.00.1	7041525	Eloksert aluminium	60 cm	40 cm	70 cm	50.5 cm	3.2 cm	8 W	702 lm	Ny
502.806.00.1	7041526	Eloksert aluminium	70 cm	50 cm	70 cm	50.5 cm	3.2 cm	9 W	881 lm	Ny
502.807.00.1	7041527	Eloksert aluminium	80 cm	60 cm	70 cm	50.5 cm	3.2 cm	10 W	991 lm	Ny
502.808.00.1	7041528	Eloksert aluminium	90 cm	70 cm	70 cm	50.5 cm	3.2 cm	12 W	1152 lm	Ny
502.809.00.1	7041529	Eloksert aluminium	100 cm	80 cm	70 cm	50.5 cm	3.2 cm	12 W	1273 lm	Ny
502.810.00.1	7041531	Eloksert aluminium	120 cm	100 cm	70 cm	50.5 cm	3.2 cm	14 W	1363 lm	Ny
502.811.00.1	7041532	Eloksert aluminium	140 cm	120 cm	70 cm	50.5 cm	3.2 cm	16 W	1533 lm	Ny
502.812.00.1	7041533	Eloksert aluminium	60 cm	40 cm	90 cm	70.5 cm	3.2 cm	7 W	702 lm	Ny
502.813.00.1	7041534	Eloksert aluminium	80 cm	60 cm	90 cm	70.5 cm	3.2 cm	10 W	991 lm	Ny
502.814.00.1	7041535	Eloksert aluminium	100 cm	80 cm	90 cm	70.5 cm	3.2 cm	12 W	1273 lm	Ny
502.815.00.1	7041536	Eloksert aluminium	120 cm	100 cm	90 cm	70.5 cm	3.2 cm	14 W	1363 lm	Ny
502.816.00.1	7041537	Eloksert aluminium	140 cm	120 cm	90 cm	70.5 cm	3.2 cm	16 W	1533 lm	Ny