

<b>Produktnavn :</b>	Normerte trafikkskilt på aluplate. Med folie klasse 1, 2 eller 3. Ensidig eller tosidig utførelse
<b>Varenummer :</b>	I henhold til skiltnummer og klasse eller teksthøyde
<b>Produktspesifikasjon :</b>	Skilt med Klasse 1, 2 eller 3 folie.  Refleksfolie klasse 1: 3M EG Refleksfolie klasse 2: 3M HIP Refleksfolie klasse 3: 3M DG Dekorfolie alle klasser: 3M Oracal Dekkkfolie klasse 2 og 3: 3M El.cut. film  Alternativt trykkfarge på refleksfolie, i henhold til klasse: 3M trykkfarge serie 700/990 (EG) serie 880 (HIP & DG)
<b>Material / Overflatebehandling :</b>	Aluminium 5052H12, eloksert eller kromatert Lakk: Star brennlakk
<b>Enheter / Størrelser / Varianter :</b>	I henhold til skiltnummer og Størrelse: LS, MS eller SS og teksthøyde.
<b>Data / Vekt / Kapasitet :</b>	Tykkelse skiltplate: 2,5mm, 3mm, 4mm eller 6mm beroende på størrelse.
<b>Montering :</b>	Monteres med diverse skiltklammer eller fester i henhold til egen beskrivelse for resp. feste eller skiltklammer.
<b>Drift :</b>	- -
<b>Vedlikehold :</b>	Intet vedlikehold er påkrevd
<b>Henvisninger / Vedlegg / HMS :</b>	NS-EN 12899 (Folie, oppsetningsmateriell) NS-EN 754-2 (Aluminium)

Rev.: A – 01.10.2007

<b>Produktnavn :</b>	Normerte trafikkskilt på aluminium VD-profil. Med folie klasse 1, 2 eller 3. - Ensidig utførelse
<b>Varenummer :</b>	I henhold til skiltnummer, klasse eller teksthøyde
<b>Produkt spesifikasjon :</b>	<p>VD skilt med Klasse 1, 2 eller 3 folie.</p> <p>Refleksfolie klasse 1: 3M EG Refleksfolie klasse 2: 3M HIP Refleksfolie klasse 3: 3M DG</p> <p>Dekorfolie alle klasser: 3M Oracal</p> <p>Dekkefolie klasse 2 og 3: 3M El.cut. film</p> <p>Alternativt trykkfarge på refleksfolie i henhold til klasse: 3M trykkfarge serie 700/990 (EG) serie 880 (HIP &amp; DG)</p>
<b>Material / Overflatebeh.:</b>	Ekstrudert Aluminium 6060T6, kromatert Lakk: Star brennlakk
<b>Størrelser / Varianter :</b>	I henhold til skiltnummer og størrelse: LS, MS eller SS og teksthøyde. Rektangulært skilt.
<b>Data / Vekt / Kapasitet :</b>	<p>Vekt ekskl. folie:</p> <p>VD150 mm: 1,693 kg/m ( 11,287 kg/m<sup>2</sup> )            VD195 mm: 2,319 kg/m ( 11,892 kg/m<sup>2</sup> )            VD 260 mm: 3,235 kg/m ( 12,442 kg/m<sup>2</sup> )            VD 325 mm: 3,717 kg/m ( 11,437 kg/m<sup>2</sup> )            VD 390 mm: 4,304 kg/m ( 11,036 kg/m<sup>2</sup> )            VD 520 mm: 5,284 kg/m ( 10,162 kg/m<sup>2</sup> )</p>
<b>Montering :</b>	Monteres med diverse skiltklammer eller fester i henhold til egen beskrivelse for resp. fester eller skiltklammer.
<b>Drift :</b>	--
<b>Vedlikehold :</b>	Intet vedlikehold er påkrevd
<b>Henvisninger / Vedlegg / HMS :</b>	NS-EN 12899 (Folie, oppsettingsmateriell) NS-EN 754-2 (Aluminium)

Rev.: A – 22.11.2007