

MORE FROM WOOD.



**EGGER GULV MED cork⁺
TEKNOLOGI VEILEDNING**

FRA A TIL Å





EGGER gulv med **cork⁺** - teknologi veiledning fra **A til Å**

Innhold:

A

Allergier
Avhending

B

Baderom
Bearbeiding
Bestandighet mot påvirkninger
Brannforhold
Bruksklasse
Bygningsmessige tillatelser

C

CE-merking
cork⁺ Teknologi & DPR®

D

Dampsperre

E

Egenskaper
Ekspansjonsfuger

F

Flekkømfintlighet
Flytende legging
Formaldehyd
Fuger

G

Garantiytelser og garanti
Gåsikkerhet iht. EN 14041 (EN 13893)
Generelt
Gulvoppvarming

H

HDF
Hevelser

I

Installasjon → leggeanvisning
Isoleringsliming

K

Kjøkken
Kontorstol
Kvalitet

L

Leggeretning
Legging/leggeanvisning
Liming
Lysbestandighet

M

Motstand mot varmegjennomtrenging

O

Økologi
Overflate

P

Pleiemidler
Profil

R

Rengjøring/pleie
Romklimatiske forhold
Romstøy

S

Skader
Skjevheter
Skrittstøy
Slite(-klasser)
Sokkellister
Svelling

T

Tilbehør
Trapper

U

Undergulv
Underlagsmaterialer
Utseende

V

Varmeledende evne
Vegg-til-vegg-tepper
Vinterhage

Allergier

En allergi er en tilstand av tilegnet overømfintlighet for organismen overfor stoffer som er fremmede for kroppen (allergener). På grunn av de naturlige råmaterialene er den lukkede overflatestrukturen til EGGER gulv med **cork⁺**-teknologi og den enkle og effektive rengjøringen, er det gitt at dette gulvet egner seg godt for allergikere dersom det blir gjenstand for god rengjøring. Støvmidd og andre allergifremkallende organismer vil ikke ha lett for å overleve på overflaten og dermed ikke forårsake allergi. Dette er naturligvis viktig for personer med astma og støvallergi.

Avhending

EGGER gulv med **cork⁺**-teknologi kan avhendes som økologisk husholdningsavfall og dermed på avfallsdeponier evt. forbrenningsanlegg.

Baderom

EGGER gulv med **cork⁺**-teknologi egner seg ikke for legging i fuktige rom eller i områder der det sprutes vann, f.eks. på bad og i badstuer. Det er imidlertid mulig å legge dette gulvet i private kjøkkenområder (se kjøkken).

Bearbeiding

Tilskjæring, tilpasning og innpasning av de enkelte panelene kan gjøres med alle vanlige verktøy, som f.eks. stikksag eller sirkelsag. Det anbefales uansett å bruke en fintannet sag som er egnet for bearbeiding av tre. Det gjenværende sagstøvet bør suges opp. Vennligst bruk egnet beskyttelse for øyne og åndedrett. Alternativt kan man bruke „Laminatstansing eller -skjæring“.

Bestandighet mot påvirkninger

EGGER gulv med **cork⁺**-teknologi utmerker seg med sin høye kvalitet på bæreflaten og dekklaget, noe som sikrer høy bestandighet mot ytre påvirkninger. Iht. norm EN 423 har våre gulv en påvirkningsbestandighet på $\leq 0,3$. Ved hjelp av de elastiske egenskapene til naturproduktet kork vil korkcellene gi etter ved belastning for deretter å gå tilbake til sine opprinnelige form.

Brannforhold

Et gulvbeleggs tilbøyelighet til å ta fyr deles inn i såkalte brennbarhetsklasser. EGGER gulv med **cork⁺**-teknologi er testet iht. DIN EN 11925-2 og DIN EN 9239-1 og er klassifisert iht. DIN EN 135601-1 som Euro-Klasse Bfl–s1. (lite brannfarlige byggeprodukter)

Euroklasse iht. EN 13501-1	Mulige underklasser	Eksisterende komponent-klasse iht. DIN 4102	Betegnelse
A1	-	A1	ikke brennbar
A2	s1, s2 eller s3 og d0, d1 og d2	A2	ikke brennbar
B	s1, s2 eller s3 og d0, d1 og d2	B1	ikke lettantennelig
C	s1, s2 eller s3 og d0, d1 og d2	B1	ikke lettantennelig
D	s1, s2 eller s3 og d0, d1 og d2	B2	Normalt antennelig
E	d2	B2	Normalt antennelig
F	-	B3	Lettantennelig

Bruksklasse

Kvalitetskategori og klassifisering i samsvar med den europeiske normen EN 14085 for elastiske gulvbelegg. Fordi den maksimale tykkelsen på korkbelegget på 1,5 mm for vårt gulv med **cork⁺**-teknologi, er det for tiden ikke mulig å oppnå samsvar med EN 14085. Ifølge EN 14085 skal korkbelegget i et gulvbelegg hvor kork er en bestanddel, ha en minstetykkelse på 3,0 mm. Av den grunn er det foreløpig ikke mulig å oppnå en klassifisering. EGGER har allerede sendt inn en søknad om endring av minstekravene til korktykkelse til ISOs normkomite. Det er ikke realistisk å regne med noen endring av normene for 2013. Det må nevnes at våre gulv med **cork⁺**-teknologi, med unntak av korktykkelsen, oppfyller alle de andre kravene i norm EN 14085 i sin nåværende form.

Inndelingen av produkter i sine respektive klasser, avhenger av følgende kriterier:

- Innvirkning fra møbelføtter
- Innvirkning fra stolhjul
- Svelleforhold
- Påvirkning etter konstant belastning
- Tykkelsen på brukslaget (korklaget) $\geq 3\text{ mm}$

EN 14085 ELASTISKE GULVBELEGG

Produkter som omfattes av EN 14085:

- Linoleum
- Elastomer / gummibelegg
- PVC
- CV
- Kork

KLASSE	SYMBOL	KRAV	FORHOLD VED SKYVING AV MØBELFOT	FORHOLD VED RULLING AV STOLHJUL	TYKKELSE PÅ HEVELSE
21		Moderat	—	—	≤ 20 %
22		Normalt			
23		Sterkt			
31		Moderat	Ingen synlige skader ved test av fottype	ingen eller små forandringer i utseende gir ingen andre feil på overflaten og det vil ikke forekomme delaminering	≤ 18 %
32		Normalt			≤ 15 %
33		Sterkt			
34		Svært sterkt			
Testmetode			EN 424	ISO 4918/EN 425	ISO 24336

Bygningsmessige tillatelser

I Tyskland må gulvbelegg som brukes i oppholdsrom godkjennes av myndighetene, til grunn for dette ligger helsemessige vurderinger av byggeprodukter. Tillatelsen gis av Det tyske instituttet for byggeteknikk (Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) i Berlin. Instituttet har fått i oppdrag å godkjenne EGGER gulv med **cork⁺**-teknologi og denne vil komme i løpet av kort tid.

CE-merking

EGGER gulv med **cork⁺**-teknologi har ingen CE-merking og er ikke tilordnet en EN-norm, se punktet „Kravklasser“.

cork⁺ Teknologi & DPR[®]

Med elastiske, vannbaserte fargekomponenter så å si uten løsemidler, legges det farge direkte på korklaget. Og med transparente lakkkomponenter som er herdet av ultrafiolett lys blir overflaten garantert herdet og brukslaget solid.

Resultatet: EGGER LAMINATGULV MED **cork⁺** - TEKNOLOGI



1 Slitesterk UV-slitelagskonstruksjon

2 Dekortrykk

3 Forstrøk for et harmonisk fargebilde

4 Høykomprimert, elastisk dekklag med **cork⁺**-teknologi

5 Svelle-stopp pluss-bæreplate består av naturlige trefibre

6 Integrert underlagsmatte består av naturlig kork

— DPR[®]-produksjonsteknologi





Dampsperre

Med en 0,2 mm tykk PE-folie kan du beskytte Ggulvoverflate mot oppstigende undergrunnsfukt gjennom hele levetiden. Dette er spesielt viktig i mineralske jordsmonn fordi disse kan ta opp i seg, lagre, transportere og avgi fuktighet. Den generelle regelen i bransjen er at ved mineralsk jordsmonn (med unntak av støpeasfalt), må det brukes en dampsperre.

Egenskaper

EGGER gulv med **cork⁺**-teknologi kombinerer så å si alle egenskaper som kjennetegner et perfekt gulvbelegg:

Varme: Strukturen til **cork⁺**-belegget med sine mange små luftceller danner et naturlig isolerende lag, hvor oppmagasinert varme avgis langsommere og varmen kan føles når det går på (se også varmegjennomstrømningsmotstand).

Mykhet: Komfortabel gåfølelse på grunn av **cork⁺**-lagets fleksibilitet i oppbygningen (se også støtkrav).

Stillhet: Begge korklagene har utmerkede støydempende egenskaper som spesielt reduserer romstøy (se også Romstøy & skrittstøy).

Robusthet: et høyfortettede **cork⁺**-laget, samt den lakkerte overflaten gjør gulvet svært robust. Overflatelakken beskytter dekorbildet, som er trykket direkte på **cork⁺**-laget ved hjelp av EGGER DPR®-metoden (se Støtkrav)/(se Motstandsdyktighet mot påvirkning).

Økologisk: EGGER gulv med **cork⁺**-teknologi blir fremstilt med de fornybare råmaterialene kork og tre (FSC-sertifisert)/(se også Økologi).

Ekspansjonsfuger

Planlegging av ekspansjonsfuger

EGGER gulv med **cork⁺**-teknologi er, i liket med alle organiske materialer som er basert på kork og tre, utsatt for skiftende romklimatiske forhold. Dette gjør at materialet beveger seg. Ved hjelp av tilstrekkelig dimensjonerte ekspansjonsfuger på alle faste byggelementer vil det ferdig lagte gulvet aldri bli forhindret av slike bevegelser.

Det må i utgangspunktet dannes fuger med en bredde på fra 8 til 10 mm til faste byggelementer som vegger, dørkarmer, rørkanaler, søyler, trapper etc.

Planlegging av bevegesesprofiler

På grunn av materialspesifikke bevegesesforhold må det ved følgende flatetykkelser/flateområder alltid monteres bevegesesprofiler:

- Døroverganger
- Gjennomganger
- rom med mange vinkler

Enkeltromlengde og/eller enkeltrombredde på mer enn 10 meter.

Flekkømfintlighet

Vanskelige flekker kan fjernes med vanlige løsningsmiddel som for eksempel rensbensin eller fortynner. Disse produktene vil på ingen måte skade ditt gulv med **cork⁺**-teknologi. Hell alltid løsningsmiddelet på en klut og aldri direkte på gulvet og tynn det ut med vann etter behov. Husk å lufte skikkelig ut.

Flytende legging

EGGER gulv med **cork⁺**-teknologi blir lagt uten at det festes til underlaget, dvs. at bare de enkelte gulvelementene festes til hverandre med fjær og not (JUST *clíc!* leggesystem). Denne typen legging kalles flytende legging. Det vil si at gulvflaten kan bevege seg fritt, „flyte“, på underlaget.

Formaldehyd

I naturen forekommer formaldehyd for eksempel som mellomprodukt i cellene til pattedyr under stoffskiftet. Hos mennesker danner det seg på denne måten ca. 50 g per dag, og dette blir brutt ned igjen. Også i frukter som epler, vindruer forekommer det naturlig formaldehyd. Likeså i tre, hvor det sprer seg i mindre mengder utover. I de fleste land i Mellom-Europa anbefales det en maksimal konsentrasjon på 0,01 ppm (deler per million - „parts per million“) i bolig- og oppholdsrom. Denne grenseverdien gjelder alle trematerialer. Innholdet i denne grenseverdien angis iht. E1-merkingen (iht. europeisk norm EN 13986) på trematerialer. EGGER gulv med **cork⁺**-teknologi er høyverdige og robuste gulvbelegg basert på tynne trematerialer (HDF-bæreplate), hvor utslippet av formaldehyd ligger i det nedre området av fastsatte grenseverdiene. Laminatgulv fra EGGER med **cork⁺**-teknologi har et gjennomsnittlig formaldehydinnhold på 0,01 ppm, altså en tiendedel av tillatt verdi. Det er i det samme verdiområdet som tre i naturen.

Fuger

Ved lav relativ luftfuktighet vil tre og trematerialer avgi fuktighet og derfor krympe noe. Ved relativ luftfuktighet på under 40 % kan det føre til så mye krymping av elementgulv ikke lenger reagerer med „skyving“, men at det er de enkelte elementene som reagerer. I tillegg kan det oppstå godt synlige mellomrom.

Garantiytelser og garanti

I tillegg til de lovpålagte garantiytelsene/den lovpålagte garantien, som i Tyskland er 2 år, finnes det en egen frivillig garantierklæring fra produsenten. Garantien for EGGER gulv med **cork⁺**-teknologien er tredelt:

- Uømfintlige overfor vanskelige flakker - lett å rengjøre og pleie
- Dekorbildenes bestandighet mot falming
- Vakre dekoroverflater med lang levetid ved hjelp av den robuste overflaten Garantien gjelder i 15 år for bruk i boliger, mens den gjelder i 5 år for bruk i næringslokaler. Nærmere informasjon finner du i vår garantierklæring!

Gåsikkerhet iht. EN 14041 (EN 13893)

EGGER gulv med **cork⁺**-teknologi er skritt- og gåsikre bruksgulv som ikke er glatte og hvor det ikke er noen risiko for å skli. Gulvet har en glidefriksjonskoeffisient iht. 13983 på μ fra 0,51 og er dermed på samme nivå som teknisk klasse DS iht. EN 14041.

Generelt

EGGER gulv med **cork⁺**-teknologi er gulvbelegg som er laget av naturmaterialer som tre og kork. EGGER gulv med **cork⁺**-teknologi er bruksgulv til bruk i innemiljø. På grunn av den høye andelen av råmaterialene tre og kork vil disse teppene tilpasse seg naturlige omgivelsesforhold.



Gulvoppvarming

Alle EGGER gulv med **cork⁺**-teknologi er i utgangspunktet egnet for legging på gulv med oppvarming. Man må imidlertid passe på følgende punkter:

- Før legging bør oppvarmingen slås av og på igjen, evt. at det gjennomføres en funksjonstest. Til dette bør man følge fremgangsmåten til leverandøren av varmesystemet.
- For alle varmesystemer gjelder en maksimum overflatetemperatur på 28 °C.
- For å kunne garantere en viss treghet ved oppvarming og nedkjøling og dermed en mulighet til at gulvet kan tilpasse seg temperaturforandringer, må varmesystemet enten integreres i undergulvsystemet eller det må ha en egen temperaturkontroll. Se informasjon om legging på www.egger.com eller i din produktbeskrivelse.

HDF

Høykomprimerte fiberplater (HDF) er treplater som er dyppet i harpikslim og presset sammen under trykk for å oppnå spesielt høy kompresjon. Tettheten til en HDF skal være minimum 850 kg/m³. Disse platene er gunstigst å bruke som bærende materiale som skal tåle høye belastninger og har liten tykkelse (f.eks. gulv og våre gulv med **cork⁺**-teknologi).

Hevelser

Generelt skyldes en hevelse i gulvet manglende evt. feildimensjonerte ekspansjons-/bevegelsesfuger. Også minimale berøringspunkter er nok til at det kan oppstå hevelser på enkelte gulvelementer.

Installasjon → leggeanvisning

Isoleringsliming

Ved legging i næringslokaler må det legges i elementer for isoleringsliming i kantområdet. (Utførlig informasjon om dette finnes i vår leggeanvisning). Denne isoleringslimingen sørger for et ekstra og svært høyt nivå av beskyttelse mot svellinger i kantområdet ved fuktighet/væsker. I private boligområder er det ikke nødvendig med isoleringsliming.

Kjøkken

EGGER gulv med **cork⁺**-teknologi kan uten problemer legges på kjøkken i privatboliger. Overflaten er tilstrekkelig robust og motstandsdyktig. Legging i baderom er ikke mulig (se Baderom).

Kontorstol

EGGER gulv med **cork⁺**-teknologi er i utgangspunktet egnet for bruk med hjul fra kontorstoler og kontormøbler. Man må imidlertid passe på at disse er av typen „W“ (myke). Vi ber deg informere om dette til din faghandler. Alternativt kan det benyttes et egnet underlag til kontorstolen som gir et hardere underlag.

Kvalitet

Hos EGGER står kvalitet i høysetet. I vårt foretak arbeider vi med den mest moderne teknologien og etter de nyeste kvalitetsstandarder og krav. EGGER har en høyt utviklet kvalitetsstyringssystem og er også sertifisert iht. ISO 9001.

Leggeretning

Et elementgulv fungerer best når panelene legges parallelt med innfallet av lys. Et bestemt krav til leggeretning finnes bare når underlaget er gulvplanker, da må gulvet legges i samme retning som plankene. Avhengig av romsituasjonen kan det visuelle inntrykket også påvirke leggeretningen.

Legging/leggeanvisning

Se informasjon om legging på www.egger.com eller i din produktbeskrivelse.

Liming

Det anbefales ikke bruke lim ved legging av EGGER gulv med **cork⁺**-teknologi.

Lysbestandighet

EGGER gulv med **cork⁺**-teknologi er bestandige mot UV-bestråling (sollys). Lysbestandigheten er testet iht. EN 20105 og oppnådd i del A02 $\geq$ trinn 4 i del B02 $\geq$ trinn 6.

Motstand mot varmegjennomtrenging (2 Übers.: Bestandighet mot varmegjennomtrenging)

Bestandighet mot varmegjennomtrenging (enhet: $\text{m}^2\text{K}/\text{W}$) er en bygningsdels bestandighet mot gjennomstrømning av varme. Desto høyere denne verdien er, desto bedre er isoleringsegenskapene. For ikke å påvirke varmeeffekten, bør en gulvkonstruksjon (bruksgulv + isoleringsunderlag) med varmtvannsoppvarming ha en varmegjennomtrengningsklasse som ikke ligger over $0,15 \text{ m}^2\text{K}/\text{W}$. Varmegjennomtrengningsmotstanden (m^2K) / W for våre gulv med **cork⁺**-teknologi er påvist til $0,091$ iht. EN 12667.

Økologi

I tillegg til sine positive bruksegenskaper har våre gulv med **cork⁺**-teknologi også en økologisk profil som gjør dem både miljøvennlige og helseforebyggende. Over 99 % av bestanddelene er naturmaterialene tre og kork. Ferdiggjøringen skjer i de mest moderne produksjonsanlegg med de strengeste krav til utslipp og miljøvern, blant annet med bruk av eget energi- og varmekretsløpssystem.

Overflate

Overflaten til våre gulv med **cork⁺**-teknologi består av et motstandsdyktig brukslag som garanterer bruk i mange år dersom man følger anvisningene til pleie og vedlikehold. Her følger noen grunnregler for behandling av dette gulvet:

- Skarpe og spisse gjenstander som støv, sand og/eller steiner kan klebe seg til skoene. Disse kan effektivt fjernes med en egnet dørmatte ved ytterdøren. Kjøledyr med skarpe klør kan også sette riper i gulvet.
- Føtter på møbler (stoler, bord, skap etc.) bør ha egnet beskyttelse mot gulvet. Dette kan gjerne være filt. Sørg også for at det ikke kommer sand eller småstein på beskyttelsen til møbelføttene.
- Flyttbare møbler som kontorstoler eller sofaer lenestoler bør ha myke hjul. Harde hjul eller hjul som er skadet kan gi riper.
- Sørg derfor for at hjulene kan rotere fritt. Dersom alt dette ikke er mulig, bruk egnet beskyttelsesmatte som underlag.
- Ved flytting av tunge møbler/møbeldeler bør disse løftes, ikke skyves.
- Ved bruk av støvsuger må du sjekke om hjulene og sugeåpningen ikke er skadet evt. om de er for harde og at hjulene roterer fritt.
- Bruk aldri skure- eller slipemidler på gulvet.
- Damprengjøring og/eller våtrengjøring er uansett ikke akseptabelt. Overflatelakken er et beskyttelseslag for brukslaget av kork som ligger under og er beregnet for vanlig bruk og dermed normal slitasje. Naturlig slitasje av dette brukslaget dekkes ikke av garantien.

Pleiemidler

Et egnet pleiemiddel gjør at det ikke danner seg noe belegg og som ikke trenger seg aggressivt inn i kantområdene slik at det forårsaker oppsvulming. EGGERS eget gulvrensjøringsmiddel CLEAN IT er utviklet spesielt for våre gulv og er tilgjengelig via vårt tilbehørsprogram. Bruk av uegnede rengjøringsmidler kan gjøre at det danner seg belegg som på sikt kan legge seg en film på gulvet slik at det blir matt.

Profiler

Du trenger profiler ved overganger, avslutninger og til å dekke utvidede fugeområder. Du finner en egnet løsning blant EGGERS tilbehørsprogram (se også ekspansjonsfuger).

Rengjøring/pleie

Den lukkede overflaten gjør det mulig å gjøre rent uten problemer. Daglig rengjøring gjøres med støvsuger eller mopping med en fuktig mopp. Ved mopping må man passe på at det ikke blir igjen fuktighet på overflaten. Nærmere informasjon finner du i vår rengjøringsanvisning!

Romklimatiske forhold

Før, under og etter leggingen skal det være en lufttemperatur i rommet på minst 18 °C og en relativ luftfuktighet på mellom 40 % og 70 %.

Romstøy

Med romstøy menes støy som oppstår når man går på gulvet i rommet. På grunn av de støydempende egenskapene til naturmaterialet kork, oppnår EGGERS gulv med **cork⁺**-teknologi en støyreduksjon i sone 14, noe som iht. IHD W 431 er 50 % lavere enn referansegulvet (8 mm gulv på 3 mm PE-skummatte)

Skader

Små skader i overflaten kan repareres med reparasjonsmasse. Egnede reparasjonsmasser for lys og mørk dekor er tilgjengelig i vårt tilbehørsprogram.

Skjevheter

Forskyvninger og skjevheter oppstår når gulvelementene med **cork⁺**-teknologi ikke er tilstrekkelig akklimatisert før leggingen (ikke tilpasset klimaforholdene i rommet). Det kan også være at gulvflaten ikke er tilstrekkelig beskyttet mot oppstigende fuktighet fra bakken (Se punkt: Dampsperre).

Skrittstøy

Skrittstøy oppstår når noen beveger seg på gulvet, og støyen overføres til nærliggende rom. På grunn av de støydempende egenskapene til naturmaterialet kork, samt korkmaterialet som er lagt på baksiden, har våre gulv med **cork⁺**-teknologi en skrittstøyreduksjon på 14 dB (iht. EN ISO 140-8).

Slite(-klasser)

EGGER gulv med **cork⁺**-teknologi er ikke et gulv iht. EN 13329 eller EN 15468. EGGER gulv med **cork⁺**-teknologi faller i kategorien „elastiske gulvbelegg“, som er testet, sertifisert og konstruert iht. EN 14085. I EN 14085 er det ikke krav til slitetest og dermed heller ikke mulig med en inndeling/tilordning i sliteklasser slik det er med gulv.

Sokkellister

Sokkellister benyttes ved legging mot vegger slik at gulvflaten får en harmonisk avslutning. Du finner en egnet løsning blant EGGERS tilbehørsprogram.

Svelling

Oppsvulminger i kantområder skyldes som oftest at fuktighet/væske har trengt inn gjennom elementenes støtområder. Denne fuktigheten/væsken må ha ligget lenge på overflaten/i støtområdene til elementene for at det skal ha oppstått svelling.

Tilbehør

EGGER har omfattende tilbehørsprogram spesielt tilpasset deg. Her finner du blant annet lister, profiler, elastiske fugemasser, rengjøringsutstyr, reparasjonssett, samt andre viktige produkter som f.eks. innbyggingslys for enkelte gulv.

Trapper

Det er mulig å legge våre gulv med **cork⁺**-teknologi på trapper med EGGER trappeprofilsystem.

Undergulv

Undergulvet må være tørt, jevnt, rent og solid.

Underlagsmaterialer

På grunn av den fabrikkmonterte korkunderlagsmatten har våre gulv med **cork⁺**-teknologi integrert isolasjon mot romstøy og skrittstøy. Ved legging av disse gulvene trengs det dermed ingen spesielle skrittdempende underlag. Vennligst husk på at ved legging på mineralske underlag (med unntak av støpeasfalt) må det alltid legges en 0,2 mm tykk PE-folie som dampsperre (se kapittel om dampsperre).

Utseende

Våre gulv med **cork⁺**-teknologi er naturprodukter og det kan dermed forekomme avvik i utseende og karakteristikker avhengig av overflatens beskaffenhet. Våre gulv med **cork⁺**-teknologi er i motsetning til vanlige gulv med korkbelegg rent optiske og må ikke forveksles med disse. Med vår gjennomprøvde direktetrykk-teknologi (Direkt Print Technologie)/(se også **cork⁺** og DPR®) kan vi foredle korkoverflaten med etterligninger av tre. Resultatet er en visuell fremtoning som orienterer seg mot de klassiske parkett- og gulvene, og som også har varme, myke og lette egenskaper (se også Egenskaper). Spredte, små fordypninger i overflaten er karakteristisk for naturmaterialet som er benyttet (kork), og det understreker den dette produktets autentiske karakter.

Varmeledende evne

Varmeledende evne er et stoffs evne til å lede varme og dermed også et mål for ømfintlighet overfor varme og kulde. Ved høy varmeledende evne er materialet kaldere, mens det er varmere ved høy varmeledende evne. Våre gulv med **cork⁺**-teknologi antar romtemperaturen og fungerer godt med varmtvannsbaserte gulvvarmeanlegg og er derfor alltid behagelig varme.

Vegg-til-vegg-tepper

Ved legging av vegg-til-vegg-tepper stilles det spesielle krav til underlaget. Årsaken til dette er at vegg-til-vegger ved for sterk belastning kan gi etter og at en såkalt produksjonsteknisk løperetning kan overføres til det bevegelige gulvunderlaget. I tillegg kommer det hygieniske aspektet fordi et vegg-til-vegg-teppe kan råtne når det ligger under et annet gulvbelegg.

Vinterhage

Legging av EGGER gulv med **cork⁺**-teknologi i vinterhager er mulig når vinterhagen har et vanlig inneklima. Ideelt sett ligger luftfuktigheten på 50 % - 60 %, og sterke temperatursvingninger må unngås.



EGGER Retail Products
GmbH & Co. KG
Im Kissen 19
59929 Brilon
Germany
T +49 2961 770-0
F +49 2961 770-62919
info-bri@egger.com

www.egger.com

EGGER Retail Products
GmbH & Co. KG
Am Haffeld 1
23970 Wismar
Germany
T +49 3841 301-0
F +49 3841 301-20222
info-wis@egger.com

EGGER Retail Products
GmbH
Weiberndorf 20
6380 St. Johann in Tirol
Austria
T +43 50 600-0
F +43 50 600-90682
info-sjo@egger.com

Service, råd og mer: