



Dykkpistol for betong

- Lister
- Lekter

Gjør alltid en test p.g.a. ulik hardhet i betongen

Paslode FN1650C er en slagkraftig dykkpistol med lav rekyl som tar dykkert fra 18 - 40 mm.

Verktøyet har forsterket driver, dybdejustering og ergonomisk gummigrep.

«Quick clear» -systemet gjør det enkelt å fjerne forkiling.

Verktøymodell:	Paslode FN1650C
Best. nr.:	395724
Nobb nr.:	30679286
Antall pr. pall (T-pakk):	24

Teknisk spesifikasjon

Vekt:	1.72 kg
Mål (H x L):	270 x 304 mm
Type forbruk:	1.8 mm herdet dykkert
Dykkertlengde:	18 - 40 mm
Dykkertykkelse:	1.8 mm
Magasin:	100 dykkert
Arbeidstrykk:	4 - 7 bar
Lydnivåer NS-EN 12549:	Lydsone LpA, 1s, 1m: 85.5 dB Lydtrykk LpA, 1s: 86.5 dB Lydeffekt LwA, 1s: 99.5 dB
Vibrasjoner NS-ISO 8662-11:	2.5 m/s ²

Rett dykkert for betong

1.8 x L	Antall pr. eske	Nobb nr.	Best. nr.
ELFORSINKET - HERDET			
25 mm	3000	43823878	574648
30 mm	1500	43823882	574649
35 mm	1500	43823897	574650
40 mm	1500	43823901	574651
50 mm	1500	43823916	574652

Fargekodene på eskene

NYHET

Tilbehør	Nobb nr.	Best. nr.
Gumminese til FN1650C betong 2 stk.	44491625	130963
Paslode oljespray 500 ml	48958053	151299



Paslode FN1650C leveres i en solid og stablevnnlig koffert der det er plass til en eske med dykkert. Kofferten inneholder: Vernebriller, bruksanvisning, sikkerhetsinstruksjon, CE-deklarasjon, reservedelstegning, gumminese og olje.