



## Weber Antifrost

- Nedsetter frysepunktet
- Kloridfri

### Beskrivelse

Weber Antifrost er et kloridfritt, frysepunktnedsettende tilsetningsstoff til bruk i betong og murmørtel.

### Bruksområde

Weber Antifrost kan brukes i betong og murmørtel med binde middel av sement, mursement og kalk/sement.

Kan brukes ved arbeider ned til -15°C.

Weber Antifrost inneholder ingen skadelige salter, og medfører derfor ikke korrosjon på bindere og armering.

### Godt å vite før påføring

Har man først brukt Weber Antifrost ved muring, bør den benyttes på hele fasaden bla. for å unngå fargeforskjeller i fugene. Se også vår veiledning med tips og råd om vintermuring.

### Blanding

For temp. ned til -5°C: 7 liter pr. 100 liter vann For temp. ned til -10°C: 14 liter pr. 100 liter vann For temp. ned til -15°C: 21 liter pr. 100 liter vann For vintermuring anbefaler vi klimabeskyttende tiltak i henhold til NS 3420.

### Utførelse

Weber Antifrost tilsettes blandevannet. Mengde tilsetning er avhengig av temperaturen – se blandetabell. Det anbefales bruk av varmt blandevann (maks. 40°C) for å oppnå en temperatur på 15-20°C i ferdigblandet mørtel. Vær oppmerksom på risiko for saltutslag ved rask oppvarming ved bruk av Weber Antifrost til teglmuring. Dette vil kun være estetisk, og vil forsvinne ved naturlig værpåkjønning.

### Produktspesifikasjon

Kloridinnhold	< 0,1%
pH	8,5 - 9,5
Densitet	1315 kg/m <sup>3</sup>
Viskositet	Som vann
Tørrestoffinnhold (volumdel)	Ca. 40%
Farge	Klar til svakt blakket, væske
Lagring	Weber Antifrost har frysepunkt lavere enn -18°C. Ved langvarig lagring ved lav temperatur kan man få noe krystallisering (bunnfall). Dette løser seg uten problemer når temperaturen kommer over 0°C. Om mulig, rist eller omrør produktet. Lagringstid: min. 2 år.
Forpakning	1 ltr plastflaske, NOBBnr. 21793989, varenr. 5200630522. 10 ltr plastkanne, NOBBnr. 21328513, varenr. 5200630521.
PR-nummer	85551

### Vær oppmerksom på

Ved bruk av Weber Antifrost er det økt fare for saltutslag. Weber Antifrost skal ikke benyttes i mørtel til pussarbeider.

### Sikkerhetsinformasjon

Weber Antifrost inneholder ingen helseskadelige stoffer. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

### Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukers ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.



0710.2022