

## ISIFLO Sprint for vann



Det er blitt montert Isiflo Sprint i ditt røranlegg.

Isiflo Sprint er en serie kompositt innstikks-koblinger for ekstruderte PE-plastrør som kombinerer egenskapene styrke, sikkerhet, langtidsegenskaper og brukervennlighet.

Isiflo Sprint er en innstikks-kobling. Det mekaniske samspillet mellom pushback-ringen, o-ringen og klemringen gir en strekkfast, brukervennlig, sikker og lekkasjefri forbindelse, helt uten bruk av verktøy.

Se [www.isiflo.com](http://www.isiflo.com) for produktdetaljer og produktsortiment.

### 1. Produktbeskrivelse

<b>Materiale</b>	Kompositt (PA12/GF), POM og EPDM
<b>Dimensjoner</b>	20 – 63 mm
<b>Maks driftstrykk</b>	16 bar
<b>Temperaturområde</b>	Opp til +40°C
<b>Medier</b>	Drikkevann (16 bar) og luft (10 bar). Ved andre medier kontakt Isiflo.
<b>Godkjenninger</b>	Sintef Certification PS 1456. Kiwa og DVGW.
<b>Overflatebehandling</b>	Ingen
<b>Farge</b>	Svart/blå
<b>Rørtyper</b>	PELD, PEHD etter EN-12201. PEX etter BRL-K17301.
<b>Øvrig informasjon</b>	På PEX rør samt SDR17 rør anbefales det å benytte Isiflo Støttehylse. Kan graves ned.

## 2. Anvisninger for drift og vedlikehold

<b>Rengjøring og rengjøringsmetoder</b> Rengjøres med mildt såpevann. Bruk ren og fuktig klut.
<b>Ettersyn og kontroll</b> Sjekk for lekkasje.
<b>Vedlikeholdsinstruks og intervall</b> Produktet er vedlikeholdsfritt.

## 3. Driftstekniske opplysninger

<b>Antatt levetid uten utskiftinger:</b> >50 år.
<b>Garanti og vilkår:</b> 20 år mot fabrikkasjonsfeil.
<b>Fuktbestandighet:</b> Påvirkes ikke av fukt.
<b>Renholdsvennlighet:</b> God.
<b>Håndtering av Isiflo ved livsløpslutt / sanering:</b> Kompositt: restavfall eller brennes i anlegg beregnet på brenning av kompositt O-ringer og POM: restavfall
<b>Produktdetaljer og bruksanvisning:</b> <a href="http://www.isiflo.com">www.isiflo.com</a>

## 4. Kontakt

<b>Produsent</b>	Isiflo AS
<b>Adresse</b>	Box 143
<b>Postnr og poststed</b>	2831 Raufoss
<b>Telefon</b>	(+47) 61152700
<b>E-post</b>	<a href="mailto:info@isiflo.com">info@isiflo.com</a>
<b>Web</b>	<a href="http://www.isiflo.com">www.isiflo.com</a>