

Produktdatablad

Produkt

Mataki Rubber Steel



Mataki Rubber Steel brukes alle steder hvor man trenger en rask og sikker inndekningsløsning. Kan monteres på tak med takfall ned til 5°, og på de fleste takmaterialer.

Beskrivelse

Mataki Rubber Steel er et miljøvennlig og fleksibelt inndekningsbeslag på rull, som er meget enkelt, raskt og sikkert å bruke, takket være den selvklebende baksiden. Produktet består av strekkmetall innstøpt i en miljøvennlig polymergummi. Rubber Steel er derfor velegnet til både flate og profilerte taktekkingsmaterialer.

Teknisk beskrivelse

Egenskap	Verdi	Standard
Bredde	28 og 56 cm	
Lengde	5	
Vekt rull	28 cm bredde: 4,6 kg, 56 cm bredde: 9,1 kg	
Vekt m2	3,25 kg	
Forpakning	1 rull pr eske	
Farge	Sort, rød og grå	
Temperaturbestandighet	-40°C til +90°C	
UV-Bestandighet	UV-bestandig	

Bruksområde

Tekking av overganger på en enkel, sikker og miljøvennlig måte. Rubber Steel kan monteres på tak med takfall ned til 5°. Selvklebende butyl på hele baksiden gjør monteringen rask og enkel.

Egner seg godt til:

- Tetting mot vegg
- Tetting av ventilasjonsgjennomføringer
- Tetting mot takvinduer
- Tetting mot solcellepaneler
- Tetting rundt pipe og skorstein
- Tetting på takopplett og takbygg
- Kilrenne

Monteringsbeskrivelse

Klebes på tørre, støv-, fett-, og isfrie overflater. Brukstemperatur fra -10 °C til +40 °C.

Forbruk

Hver rull har lengde 5 meter

Oppbevaring

Lagres beskyttet mot direkte sol mellom +5°C til +30°C.

Referanse Byggforsk

520.415 Beslag mot nedbør

Produktsortiment

Produktnavn	Farge	Art.nr.	Nobbnr.
-------------	-------	---------	---------