



# tesa® 60950

## Product Information



### Antisklitape - svart

#### Produktbeskrivelse

tesa® 60950 er en antisklitape med et stort utvalg mulige bruksområder. Antisklitapen består av et PVC-lag belagt med aluminiumoksid. En sterk akrylklebemasse sørger for trygt fotfeste på underlaget. Antisklieffekten varer i opp til to år med ordinær bruk. Den spesielt slitesterke og elastiske tapen er ugjennomtrengelig for kjemikalier og saltvann, kan rives for hånd og fjernes igjen uten problemer. Den er også sertifisert i henhold til DIN 51130. tesa® 60950 er den svarte versjonen av produktet.

#### Funksjoner

- Innen- og utendørs bruk \* Bruksområder hvor det er nødvendig med et sikkert grep under føttene \* Svart-gul (tesa® 60951): markering av veldig glatte overflater

#### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

#### Produktinnhold

- |                  |        |                |        |
|------------------|--------|----------------|--------|
| • Total tykkelse | 900 µm | • Tapetykkelse | 720 µm |
| • Linertykkelse  | 180 µm |                |        |

#### Egenskaper / ytelsesverdier

- |                          |           |                       |         |
|--------------------------|-----------|-----------------------|---------|
| • Egnet til utstansing   | Ja        | • Bruddstyrke         | 30 N/cm |
| • Temperaturbestandighet | -5 to +50 | • Hand tearability    | good    |
| • Bruddforlengelse       | 25 %      | • Kjemikaliebestandig | good    |

#### Klebekraft

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 5.8 N/cm |
|---------------------|----------|

#### Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?mp=60950>