

FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING / DRIFT / VEDLIKEHOLD

Kryssfiner KOSKICARAT – Produktgruppe 3050

1 Leverandør

Fritzøe Engros AS
Postboks 2055
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00
Telefaks: + 47 33 13 64 98

E-post: engros@fritzoe.no
Web: www.fritzoeengros.no

2 Produktnavn

Kryssfiner Koskicarar

3 Produktbeskrivelse

Kryssfiner av finsk bjørk belagt med 440 g/m² grå fenolfilm /Carat. Baksiden har hvit melaminfilm 220 g/m². Gram pr.m² angir tykkelse på filmen. Platene er limt med vannfast WBP lim og har ytterfiner i 1/1 kvalitet slik at det ikke blir hull under filmen. Det er not/fjør rundt hele platen, TG4.

4 Egenskaper

Platene brukes hovedsakelig til mezzaniner. Platene har en fin grå overflate med Carat mønster, baksiden er ren hvit og brukes til synlig tak under mezzaninen. Tåler utvendig bruk og har høy slitasjestyrke. Kan f.eks. også brukes til andre formål der det er ønskelig med sklisikkert belegget og synlig bakside.

5 Drift og vedlikehold

Vedlikeholdes som ubehandlet treverk. Ved utendørs bruk, må platene vedlikeholdes med et intervall som gjør at kantene ikke blir direkte utsatt for fuktighet. Skjæreflater må kantforsegles.

6 Miljøpåvirkning

Platene har ingen målbar effekt på innemiljø.

7 Avfallshåndtering

Avkapp og plater kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi og inneholder ikke farlig avfall. Varmeenergien kan gjenvinnes ved forbrenning.

8 Emballasje

Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.

9 Transport

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.