

RAW®

We keep *your* promises!

**Product number: 9720732 (white),
9720733 (grey)**

**DK: Datablad:
RAW MS fuger**

Vigtige funktioner:

RAW MS Sealer er en højelastisk MS polymer fugemasse til fugning både inden- og udendørs. Særlig velegnet til f.eks. facadefuger, fugning af døre og vinduer mm. Fugemassen kan overmales med de fleste typer maling. Fugemassen påføres på flader som er rene og fri for fugt, olie og snavs. Kan anvendes fra +5 til +35°C. Se teknisk datablad for yderligere information.

**NO: Data ark:
RAW MS fuger**

Hovedegenskaper:

RAW MS Sealer er en høyelastisk MS polymer fugemasse til fuging både innen- og utendørs. Spesielt velegnet til f.eks. fasadefuger, fuging av dører og vinduer m.m. Fugemassen kan overmales med de fleste typer maling. Fugemassen påføres flater som er rene og frie for fuktighet, olje og skitt. Kan benyttes fra +5 til +35°C. Se teknisk datablad for ytterligere informasjon.

**SE: Datablad:
RAW MS fog**

Beskrivning:

RAW MS Sealer är en höglastisk MS fogmassa till fogar både inom- och utomhus. Särskilt lämplig till exempelvis fasadfogar, fogning av dörrar och fönster m.m. Fogmassan kan målas över med de flesta färgtyper. Fogmassan appliceras på ytor som är rena, torra och fria från fett, olja och damm. Kan användas från +5°C till +35°C. Se tekniskt datablad för vidare information.

**FI: Tietolomake:
RAW Tiivistysmassa**

Pääpiirteitä:

RAW MS Tiivistysmassa on erittäin elastinen MS polymerimassa saumaukseen sekäsisätiloissa että ulkona. Soveltuu erityisesti julkisivujen saumoihin ja saumoihin ovien ja ikkunoiden ympärillä. Massa voidaan maalata kovettumisen jälkeen useimmilla maaleilla. Pintojen tulee olla puhtaat, kuivat ja rasvattomat. Käyttölämpötila +5 - +35°C. Katso lisätietoja tuotesitteestä.

