

## MONTERINGSANVISNING

---

**Produkt:** Byggfolietejp

**Produktnummer:** ETAB<sup>®</sup> 5050

Byggfolietejp ETAB<sup>®</sup> 5050 är en enkelhäftande polyetentejp med åldringsbeständig akrylhäftämne. Finns tillgänglig i olika versioner:

- I rullform i olika bredder och längder. Standarddimensioner är 50mm x 25m samt 50mm x 50m. För permanent skarvning av åldringsbeständig byggfolie i polyeten.
- I rullform i olika bredder och längder med perforering på önskat avstånd, s.k. laglappar. För permanent lagning av åldringsbeständig byggfolie i polyeten.
- I rullform i olika bredder och längder med perforering på önskat avstånd samt ett utstansat, centrerat, hål. För permanent tätning över genomföringar av typen rör alternativt eldoser.

Häftämnet är av typen "pressure sensitive adhesive", d.v.s. tryckkänsligt häftämne. Detta innebär att ett fast tryck på tejpens mot underlaget är tillräckligt för att tejpens ska sitta ordentligt. Ingen aktivering med värme eller lösningsmedel behövs.

Tillse att underlaget (byggfolien) är torrt, rent (fettfritt) och dammfritt. Applicera tejpens med häftämnet mot underlaget och stryk till längs med tejpens.

Rekommenderad lägsta appliceringstemperatur + 10° C.

Datum: 09-12-14

Ersätter: -

### Övriga uppgifter:

Ingen tejp kan lagras under obegränsad tid. Livslängden för tejpens kan dock ökas genom att följa föreskrifterna. Lämpligt är att lagra tejpens i torr, mörk och sval lokal. Luftfuktighet ca 50 % och temperatur ca 15-20°C.

Då vi icke känner till de förhållanden under vilka tejpens lagras hos våra kunder, garanterar vi endast för tejpens kvalitet vid leverans. Ansvar utöver fakturavärdet påtages ej.

**EUROCOL TAPE AB**

Eurocol Tape AB Box 117 SE-265 22 Åstorp Sweden T +46 (0) 42 - 668 00 F +46 (0) 42 - 668 05 [www.eurocol.se](http://www.eurocol.se) [Info@eurocol.se](mailto:Info@eurocol.se)

Bank SEB Åstorp 5652 1003089 Bankgiro 356-2535 Plusgiro 51 72 40-8 VAT No. SE556552383301