

Dokumenttyp Prestandadeklaration		Område Utvändiga panelbrädor	Klassifikation Publik
Utarbetad av Johan Larsson	Godkänd av Ville Huittinen	Första version 2013-07-01	Senast reviderad 2022-10-04
Dokument ID SCA-ID-130701			



Prestandadeklaration

Utvändiga panelbrädor med eller utan spont, ytbehandlade med färg eller lasyr (ej träskydds- eller brandskyddsbehandlade).

Byggprodukt

Utvändiga panelbrädor ytbehandlade med färg eller lasyr (ej träskydds- eller brandskyddsbehandlade) som uppfyller kraven enligt SS-EN14915:2013 Träpaneler - Egenskaper, utvärdering av överensstämmelse och märkning.

För ytterligare eller mer detaljerad information om levererad produkt, utöver vad som anges nedan, se paketspecifikation eller eventuellt bifogat kommersiellt dokument.

Byggproduktens avsedda användning

Beklädnad av utvändiga fasader eller undertak behandlade med färg eller lasyr.

Tillverkare

Företag SCA Wood Scandinavia AB
Adress Stuguvägen 21
84451 Stugun
Sverige
Telefon +46 60 19 31 31
E-post bestallning.wood@sca.com
Hemsida www.sca.com

Systemet för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda

Bedömningssystem 3. Produktionen består av tämligen standardiserade produkter med väl kända och konstanta egenskaper. För att kontrollera och säkerställa att produktens prestanda överensstämmer med de värden som deklarerats nedan har vi ett kvalitetskontrollsystem.

Certifiering

Akrediterat certifieringsorgan för testning av reaktion vid brandpåverkan är MEKA med reg. Nr. NB 2040.

Angivna prestanda

Prestanda för utvändiga panelbrädor ytbehandlade med färg och lasyr (ej träskydds- eller brandskyddsbehandlade) i enlighet med SS-EN14915:2013 Träpaneler - Egenskaper, utvärdering av överensstämmelse och märkning.

Dokumenttyp Prestandadeklaration		Område Utvändiga panelbrädor	Klassifikation Publik
Utarbetad av Johan Larsson	Godkänd av Ville Huittinen	Första version 2013-07-01	Senast reviderad 2022-10-04
Dokument ID SCA-ID-130701			



Väsentliga egenskaper

Träslag/träslagsgrupp
Växtregion

Användningsområde

Typ av panel

Tjocklekar (brandmotstånd)

Bredder (brandmotstånd)

Ytkvalitet

Fuktkvot vid sortering

Densitet

Reaktion vid brandpåverkan

Naturlig beständighet

Deklarerade värden

PCAB: Gran (*Picea Abies*)

NNE Europe (Northern and North Eastern Europe)

E – Utomhus

WC – Vägghpanel eller undertak.

19 - 100 mm

45 - 220 mm

Sågat eller hyvlat

Sorterat torrt (Dry graded)

460 kg/m³

D-s2, d0 (enligt test av ackrediterat organ i enlighet med EN14915:2013) Minsta medeldensitet 390 kg/m³; minsta tjocklek 19 mm)

DC5 (enligt SS-EN 350:2016)

Att prestanda för angiven byggprodukt överensstämmer med informationen i denna deklARATION intygas:

Stugun 2022-10-04

Ville Huittinen, vd, SCA Wood Scandinavia AB

(underskrift)