

FLEX Tape Dampsperre

Forsegling av detaljer i luft- og dampsperrer

Beskrivelse :

Dampsperre Tape Flex består av fleksibel spesialfolie av polyetylen, armering og et klebestoff av modifisert akryl. Klebestoffet er beskyttet av et silikonpapir som rives bort når tapen skal klebes fast. Tapen leveres i varianter med både helt og delt silikonpapir. Tapen er diffusjonstett, klebesterk og aldringsbestandig.

Bruksområde :

Isola Dampsperre Tape FLEX benyttes til forsegling av detaljer, tilslutninger og skjøter i luft- og dampsperrer. Tapen har svært god heftfasthet til alle typer glatte PE- folier, aluminiumsfolier og produkter med overflate av polypropylenfilt. Den hefter også godt til treverk, metall og bygningsdeler av harde plastmaterialer.

Lagring :

Isola Dampsperre Tape FLEX skal lagres tørt og beskyttet mot UV-stråling i temperaturer mellom +5 og +25 grader Celsius.

Tilbehør :

Isola Tape Primer

Godkjenninger og garanti



Montering :

Underlaget tapen skal klebes til må være rent, tørt, støv- og fettfritt, og heller ikke behandlet med midler som hindrer klebing (solikon, voks etc). For å oppnå best mulig heft bør tapen lagres varmt i romtemperatur før arbeidene igangsettes

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør til :

Byggfolie
Luft-och Ångspärr

FLEX Tape Dampsperre

Produktdata		Verdi	Benevnelse		
Lengde		25000	mm		
Tykkelse		0,4	mm		
Varenummer			Bredde		
537169			100 mm		
537174			60 mm		
537208			60 mm		
Egenskaper		Metode	Enhet		Verdi
Bruddforlengelse		DIN EN 14410	%		150-200
Strekkestyrke		DIN EN 14410	N/25mm		> 50
Heftefasthet		-	-	> 30 N/ 25mm	
Temperaturbestandighet		-	°C	-40 - +80	

