



PRODUKTDATABLAD

OMEGA NDB Spiktättningsband ESK

En bitumentejp med klister på ena eller båda sidorna. Den fästs längs hela längden mellan diffusivt underlagstak och ströläkt. Det hindrar inträngning av regnvatten och garanterar optimal vindtäthet för konstruktionen. Testad för skydd mot regn av Austrian Wood Research Association, (Holzforschung Austria Order no. 203/2003/2 T/HH).

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Spik- och skruvtätning under ströläkten

FÖRDELAR

- Enkel hantering
- God vidhäftning på underlagsduk och trä
- Goda elastiska egenskaper

FINNS I FÖLJANDE DIMENSIONER

Typ	ESK	ESK	ESK	ESK
Rullbredd	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm
Rulllängd	10 m	10 m	10 m	10 m
Kartonginnehåll	20 Rollen	16 Rollen	16 Rollen	12 Rollen

PRODUKTDATA


Sammansättning	självhäftande bitumentejp
Tjocklek	2 mm
Temperaturbeständighet	-40 °C - 100 °C
Bearbetningstemperatur	5 °C - 40 °C
Förvaring	1 år; svalt och torrt

OMEGA NDB Spiktättningsband ESK

OMEGA NDB Spiktättningsband ESK direkt under disken läkten limmad mot tätskiktet.

Fäst OMEGA Spiktättningsband på underlagstaket direkt under strörläkten. Tättningsbandet omsluter spiken helt och bildar en 100 % förseglad penetrationspunkt!

Standarderna ÖNORM B 4119 och/eller ZVDH (Central Association of German Roofers) skall följas.



ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbstraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com