

# Soilhette Nordic 10°-50°

Til ventilering av kalde loft

## Beskrivelse :

Soilhette 10-50° for avslutning av soil gjennom tak. Profiltilpasset til de fleste takvinkler. Produseres i samme utførelse og farge som Powertekk Nordic takpanner.



## Bruksområde :

Benyttes som luftehette for kloakk og leveres med tilkobling på soil i dimensjonene Ø 50 -- 70 -- 75 - 100 og 110 mm. Brukes sammen med takmansjett 100 -- 125 mm. Forbruk: 1 stk. per soilrør

## Montering :

Takventilen monteres i omlegg med de øvrige takpannene og festes med Powertekk skruer i forkant av profilene.

Les egen monteringsanvisning på [www.isola.no](http://www.isola.no)

## Lagring :

Lagres tørt

## Godkjenninger og garanti



## Soilhette Nordic 10°-50°

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Takvinkel	10°-50°	-

Varenummer	Farge
787813	Sort
787825	Rustikkrød
787801	Grå struktur

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
Bestandighet	EN 14782	Steel DX51D+Zn 275-M-B, (EN 10346: 2015), 0,50 mm Side 1: EP 7 $\mu\text{m}$ Side 2: EP 7 $\mu\text{m}$ + PE100 +/- 30 $\mu\text{m}$	-
Dimensjonsstabilitet	EN 14782	Godkjent (Termisk ekspansjonskoeffisient: $12 \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$ )	-
Mekanisk motstand, Maksimal kraft	EN 14782		1,2 kN
Utslipp av farlige stoffer	Ingen metode tilgjengelig		Ingen -
Vanntetthet	EN 14782		Godkjent -

