

VEGVISNINGSSKILT

Vegvisningsskilt gir trafikantene opplysninger om:

-  stedsnavn og virksomheter
-  vegruter
-  valg av veg og kjørefelt
-  avstand til reisemål

Formålet med vegvisningen er å:

-  lede trafikantene fra start fram til reisemålet
-  fremme en sikker og effektiv trafikkavvikling
-  medvirke til å differensiere vegnettet
-  gi trafikantene beskjed om hvor de er
-  gi trafikantene en bekreftelse på at de er på rett veg

Vegvisningen benyttes i liten grad av lokalkjente trafikanter. Vegvisning skal derfor planlegges ut fra de behov ukjente trafikanter har.



2022-03-07
Rev.nr.: 1.0



Produktbeskrivelse

Skiltene 701-719 og 725 har følgende farger:

- For geografiske mål: Blå bunn og hvit tekst for motorveger, gul bunn og sort tekst for andre veger.
- For andre mål: Hvit bunn og sort tekst.
- For midlertidig vegvisning: Oransje bunn og sort tekst.

For mål av særlig interesse for turisttrafikk kan skiltene ha brun bunn og hvit tekst.

Vegvisningsskilt har ikke underskilt. I stedet kan tekst, tall og symboler som beskrevet i denne forskrift, være anbrakt på vegvisningsskiltet. Dersom offentlig trafikkskilt er gjengitt på vegvisningsskilt, betyr det at tilsvarende skilt er satt opp på den veg det vises til.

Teknisk beskrivelse

Vegvisningsskilt varierer veldig i størrelse da de inneholder en del tekst og dette vil være forskjellig fra skilt til skilt.

Tabellen her viser str og vekt på de skiltene som det er standard str på.

Str i mm og vekt i kg.

701-719	Varierer						
		MS EX	Vekt	MS EXX	Vekt	MS EXXX	Vekt
		600x360	0,9	680x360	2,0	720x360	2,2
723.11 - 723.12		SS EX	Vekt	SS EXX	Vekt	SS EXXX	Vekt
		800x480	3,8	900x480	3,6	960x480	3,8
		MS X	Vekt	SS X	Vekt		
723.13 - 723.16		600x360	0,94	800x480	3,8		
		MS	Vekt	SS	Vekt		
723.21-723.22		700x360	2,1	900x480	3,5		
723.31-723.66		600x600	3,0	800x800	5,2		
723.71-723.73	Varierer						
725-729	Varierer						
731-741	Varierer						
743.1		825x1215	8,1	1100x1620	14,5		
743.2	Varierer						
745		750x1000	6,2	1100x1620	14,5		
749-757	Varierer						
761-792.31	Varierer						

 Aluminium: EN AW-6060 T6 Standardskilt skal normalt utføres av aluminiumsplater av kvalitet 5052/5754, mens for ekstruderte profiler benyttes normalt kvalitet 6063/6061.

 Andre kvaliteter og materialer kan brukes forutsatt at de har en kvalitet tilsvarende den som er angitt for aluminium, men da etter godkjenning fra Vegdirektoratet. Vegdirektoratet har fått utført sammenliknede prøver med resirkulert aluminium av kvalitet 3003 og 3015 H 18, og godkjenner disse for standard trafikkskilt.

 Pulverlakkert RAL 7032

 Klasse 1 folie har en garantitid på 7 år iht HB R310

 Klasse 2 folie har en garantitid på 10 år iht HB R310

 Klasse 3 folie har en garantitid på 12 år iht HB R310

Monteringsanvisning

Monteres med klammer iht egen beskrivelse for klammer.

Drifts og vedlikeholdsinstruks

Skiltene vaskes i henhold til anvisning i HB R610 Std for drift og vedlikehold av riksveger.

Avfallsinstruks

Leveres offentlig deponi som metallavfall etter endt bruk.

Tilhørende produkter

NRF-nr.	Artikkelnavn
9720042	Skiltklammer rette for 60mm pk med 2 stk
9720043	Skiltklammer rette for 60mm eske med 50 stk
9720046	Skiltklammer rette for 89mm pk med 2 stk
9720047	Skiltklammer rette for 89 mm eske med 50 stk
9720044	Skiltklammer vinkel for 60mm pk med 2 stk
9720045	Skiltklammer vinkel for 60mm eske med 50 stk
9720048	Skiltklammer vinkel for 89mm pk med 2 stk
9720049	Skiltklammer vinkel for 89mm eske med 50 stk
9720249	Skiltklammer rett Ø60, for nøkkelhull pk med 2 stk
9720184	Skiltklammer, rette Ø114 pk med 2 stk
9720185	Skiltklammer, rette Ø140 pk med 2 stk
9720186	Skiltklammer, rette Ø200 pk med 2 stk
9720195	Skiltklammer, vinkel Ø114 pk med 2 stk
9720196	Skiltklammer, vinkel Ø140 pk med 2 stk
9720198	Oslo – klammer komplett
9720107	Klammer, klem Ø60mm ensidig pk med 2 stk
9720108	Klammer, klem Ø60mm tosidig pk med 2 stk
9722191	KLAMMER UNIV. ALU. LATTIX
9720491	KLAMMER HI H0,5-H1 VD BOLTER/KLAMMER F/1 LANGMUTTER
9720493	KLAMMER HI H2-H3 VD BOLTER/KLAMMER F/1 LANGMUTTER
9720494	MUTTERSINNEN UNIV. F/HI-KLAMMER
9720193	KLAMMER VD Ø114
9720191	KLAMMER VD Ø60
9720192	KLAMMER VD Ø89
9720189	KLAMMER TOSIDIG VD114 STÅL
9720188	KLAMMER TOSIDIG VD89 STÅL
9720187	KLAMMER TOSIDIG VD60 STÅL

2022-03-07
Rev.nr.: 1.0