


T-Rør 90° økt / redusert utløp

- Installasjon uten demontering
- Egnet for PE og PEX rør
- 16 bar vann
- Material: PP
- Pakning: NBR for drikkevann



d-d-d (mm)	PN (bar)	Kode	SP	GP	Vekt (kg)
20 - 25 - 20	16	158 400 200	1	75	0,122
25 - 20 - 25	16	158 400 232	1	75	0,142
25 - 32 - 25	16	158 400 201	1	50	0,191
32 - 25 - 32	16	158 400 233	1	45	0,225
40 - 32 - 40	16	158 400 234	30	0	0,349
50 - 32 - 50	16	158 400 235	15	0	0,600
50 - 40 - 50	16	158 400 236	12	0	0,645
63 - 32 - 63	16	158 400 237	8	0	1,022
63 - 50 - 63	16	158 400 238	8	0	1,179
75 - 63 - 75	16	158 400 239	5	0	1,982
90 - 75 - 90	16	158 400 240	2	0	3,229
110 - 63 - 110	16	158 400 241	1	0	4,243
110 - 90 - 110	16	158 400 242	1	0	4,942

d-d-d (mm)	d (mm)	d1 (mm)	D (mm)	D1 (mm)	L (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l4 (mm)	l3 (mm)	H (mm)
20 - 25 - 20	20	25	45	53	134	54	19	59	21	81
25 - 20 - 25	25	20	53	45	150	59	21	54	19	71
25 - 32 - 25	25	32	53	64	150	59	21	66	23	93
32 - 25 - 32	32	25	64	53	173	66	23	59	21	81
40 - 32 - 40	40	32	75	64	203	76	26	66	23	93
50 - 32 - 50	50	32	97	64	239	88	30	66	23	99
50 - 40 - 50	50	40	97	75	239	88	30	76	26	109
63 - 32 - 63	63	32	114	64	288	104	35	66	23	108
63 - 50 - 63	63	50	114	97	288	104	35	88	30	129
75 - 63 - 75	75	63	135	114	360	133	41	104	35	157
90 - 75 - 90	90	75	161	135	413	150	44	133	41	196
110 - 63 - 110	110	63	185	144	484	175	53	104	35	182
110 - 90 - 110	110	90	185	161	484	175	53	150	44	224

De tekniske data er uforpliktende. De er hverken uttrykk for garanterte egenskaper, funksjoner eller for garantert holdbarhet. Rett til endringer forbeholdes. Våre generelle salgsbetingelser er gjeldene.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>