

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Monarflex Multicover presenning er en 0,25 mm tykk, armert folie fremstilt ved sammensmelting av LDPE på hver side av et kryssarmert nett av polyesterfibre. Presenningen er dermed helstøpt og uspaltelig.

Monarflex Multicover har innstøpte maljer i plast for hver 95 cm hele veien rundt. Maljen perforeres først ved bruk.

Lett å frakte, enkel å montere. UV-stabilisert, og temperaturbestandig fra -40 °C til + 75 °C. Angripes ikke av råte, mugg eller alminnelige syrer.

Bruksområde

Monarflex Multicover lettvektspresenninger anbefales til avdekking av materialer og redskaper, avskjerming og beskyttelse på byggeplasser. Presenningen er velegnet til alle formål innen landbruk, hus, hage, camping, fritidsbåter osv.

Farger

Transparent.

Overflatebehandling

–

Tilbehørsprodukter

Anker/stropp, 25 sett pr. pose.



Icopal as

Hageprodukter

2301

Monarflex Multicover presenning

NOBB modulnr. 23051907

PRE-m23051907

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

| Dimensjon (m x m): | Farge: | Antall m ² : | Vekt (kg): | Emballasje: |
|--------------------|--------|-------------------------|------------|-------------|
| 4 x 6 | Klar | 24 | 5 | Pose |
| 5 x 7 | Klar | 35 | 7,5 | Pakke |
| 5 x 8 | Klar | 40 | 8,5 | Pakke |
| 6 x 8 | Klar | 48 | 10 | Pakke |
| 6 x 10 | Klar | 60 | 13 | Pakke |
| 8 x 12 | Klar | 96 | 20,5 | Pakke |

Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov

Ikke relevant.

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

Ingen henvisninger.

NS 3451-kode for bygningsdel

Ingen henvisninger.

Referanse til NBI byggetaljer

Ingen henvisninger.

Øvrige henvisninger

-

Transport og lagring

-

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling

1799 | 1000 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Plast.

Icopal as

Hageprodukter

2301

Monarflex Multicover presenning

NOBB modulnr. 23051907

PRE-m23051907

5. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct

Ikke beregnet.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

–

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

–

Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

System for samsvarsattesting (AoC)

Bruksområde(r):

Grupper/Klasser:

Samsvarssystem nr.:

–

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Icopal as er sertifisert iht. NS-ISO 9001.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør Icopal as
Organisasjonsnr. NO 911 671 549 MVA
Adresse Fjellhamarveien 52
Postnr. og poststed 1472 Fjellhamar
Telefon 67 97 90 00
Telefaks 67 90 58 77
E-post icopalservice@icopal.no
Internettadresse www.icopal.no