



LK Romtermostat RF ICS.2



Trådløs romtermostat med bakgrunnsbelyst skjerm for enkel og tydelig funksjonsvisning.

Skjermen viser bla. innstilt og faktisk temperatur, varme av/på, driftsmåte samt evt. feilmeldinger.

For beste energieffektivitet arbeider romtermostaten med såkalt selvmoduleringsteknikk via signalpulsering til ventilstillmotoren. Selvmoduleringsteknikken betyr at termostaten tilpasser avgitt effekt i forhold til innstilt temperatur. Når temperaturen i rommet nærmer seg innstilt romtemperatur, reduseres den avgitte effekten for å unngå for høy temperatur. Slik minimeres energiforbruket.

Ved bruk av termostatsens nattsenkings-/ sparetemperaturfunksjon arbeider den med adaptiv (selvlærende) funksjon. Knappene kan låses og dermed kan termostaten også benyttes i offentlige miljøer. Det er også mulig med tilkobling av gulvføler (les mer under LK Ekstern føler ICS/S2). Videre finnes funksjoner som vedovnfunksjon, områdebegrensning av temperaturområde, bypass-innstilling av gulvvarmekurs m.m. Romtermostaten brukes sammen med LK mottakerenhet 1 ICS.2 og LK mottakerenhet 8 ICS.2. Tilkoblingen er trådløs.

Termostaten finnes i fargene høyblank hvit, sølvgrå eller høyblank svart.

Kompatibel KUN med ICS.2-serien.

NRF nr.	Betegnelse	Bredde	Høyde	Dybde	Kommunikasjon	Farge	Forpagn.
825 47 21	LK Romtermostat RF ICS.2	100 mm	100 mm	20 mm	Trådløs	Hvit, høyblank	1/25
825 47 22	LK Romtermostat RF ICS.2	100 mm	100 mm	20 mm	Trådløs	Sølvgrå	1/25
825 47 19	LK Romtermostat RF ICS.2	100 mm	100 mm	20 mm	Trådløs	Svart, høyblank	1/25
825 47 24	LK Romtermostat W ICS.2	100 mm	100 mm	20 mm	Trådforbunden	Hvit, høyblank	1/25
825 47 25	LK Romtermostat W ICS.2	100 mm	100 mm	20 mm	Trådforbunden	Sølvgrå	1/25
825 47 23	LK Romtermostat W ICS.2	100 mm	100 mm	20 mm	Trådforbunden	Svart, høyblank	1/25